

USB-C-multiportadapter med USB-C till USB-A-dongel, dubbel HDMI (4K 30 Hz/1080p 60 Hz), 3x USB-A 5 Gbps, mini-resedocka, dockningsstation för bärbar dator, 40 cm kabel

Produkt ID: 167B-USBC-MULTIPORT



Denna multiportadapter för USB Type-C och USB Type-A förvandlar nästan alla bärbara eller stationära datorer till en högproduktiv arbetsstation med stöd för dubbla externa HDMI-skärmar och en USB-hubb med 3 portar. Mini-dockningsstationen har en inbyggd USB-C-värdekabel på 40 cm och inkluderar en USB-C- till USB-A-adapter, så att den kan stödja både USB-C- och USB-A-värddatorer.

Förbättra produktiviteten med två HDMI-utgångar för anslutning av externa bildskärmar. HDMI-utgångarna stöder upplösningar på upp till 4K 30 Hz (videoutgång1, HDMI 1.4) och 1080p 60 Hz (videoutgång2, HDMI 1.2). Dubbla externa bildskärmar ökar produktiviteten - användarna kan ha olika program, dokument eller fönster öppna på varje bildskärm.

Multiportadaptern är kompatibel med Windows, macOS och Chrome OS. Med sin anslutna USB-C till USB-A-dongel som säkerställer sömlös USB-kompatibilitet med alla värdar som kör ett operativsystem som stöds. Multiportadaptern stöder dubbla utökade skärmar på Apple M1/M2 MacBooks, som inte kan driva mer än en extern skärm inbyggt.

USB-C och USB-A-multiportadapter har tre nedströms USB-A-portar. För snabb och tillförlitlig dataöverföring stöder den inbyggda USB-hubben SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) och är bakåtkompatibel med äldre USB 2.0- och USB 1.1-enheter (HID).

StarTech.com Connectivity Tools har utvecklats för att förbättra prestanda och säkerhet och är den enda programvarusviten på marknaden som är kompatibel med en mängd olika tillbehör för IT-anslutning. Programvarusviten inkluderar:

Advanced Windows Layout Utility: Konfigurera och spara anpassade fönsterlayouter.

USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök:
www.startech.com/connectivity-tools

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- IT-användning på hemmakontoret, perfekt för resor mellan hem och kontor
- Kör flera program på utökade HDMI-skärmar

Funktioner

- **ÖKAD PRODUKTIVITET:** Multiportadapter ger dubbla HDMI-skärmar till nästan alla bärbara datorer med en inbyggd USB-C-värdkabel och ansluten USB-C till USB-A-dongel. Stödjer upplösningar upp till 4K 30 Hz (HDMI 1.4, Video Output 1) och 1080p 60 Hz (HDMI 1.2, videoutgång 2)
- **KOMPATIBEL MED DUBBLA APPLE M1/M2-SKÄRMAR:** Universell kompatibilitet med macOS, Windows och ChromeOS, vilket möjliggör utökade dubbla skärmar på bärbara datorer med USB och TB3/4, inklusive Apple M1/M2 MacBooks som inte kan driva mer än 1 extern skärm
- **HÖG PRESTANDA:** USB Type-A-hubb (5 Gbps) med 4 portar för snabb/tillförlitlig dataöverföring. Fungerar med äldre USB 2.0/1.1. Bärbar bussdriven adapter. Silicon Motions CAT™ (Content Adaptive Technology) använder processalgoritmer för att minska latensen för jämnare grafik
- **EXTRA LÅNG KABEL:** Utökad porträckvidd med medföljande 40 cm värdkabel för enkel installation som förhindrar att adaptern hänger på värdkontakten. Idealisk kabellängd för att minska portbelastningen på bärbara datorer med 2-i-1-konvertibel eller bärbara datorer på höj- och sänkbara stativ
- **VÅR FÖRDEL:** Hybrid Mini-dockningsstation inkl. appen Connectivity Tools med USB Event Monitoring för att logga/tidsstämpla USB-portanvändning så att administratörer kan identifiera potentiellt skadliga enheter och Windows Layout Utility återställer apparers platser vid återanslutning av skärmar

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	2
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB-C
	USB-A
Industristandarder	HDMI 1.4
	HDMI 1.2
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Chipset-ID	SMI - SM768G0
	ITE - IT66121FN
	VIA - VL817C0
	Terminus - FE1.1S

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Maximal digital upplösning	Videoutgång 1: 4K 30 Hz Videoutgång2: 1080p 60 Hz
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	30 000 timmar

Kontakt(er)

Externa portar	2 - HDMI (19-stifts)
	3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows 7
	Windows 8.1
	Windows 10
	Windows 11
	macOS Mojave (10.14)
	macOS Catalina (10.15)
	macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)
	macOS Ventura (13.0)
	macOS Sonoma (14.0)
	ChromeOS
	<i>Note: ChromeOS can only achieve dual 1080p when outputting video to two external monitors

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Manuell installation av drivrutiner krävs för macOS
Obs.	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) är även känd som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) och USB 3.0 (5 Gbps).

Ström

Power Source	Bus driven
--------------	------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet	10 % till 90 % RH

Utseende

Färg	Rymdgrå
------	---------

Kabinetttyp	Aluminium
Kabellängd	15.7 in [40 cm]
Produktlängd	4.7 in [12.0 cm]
Produktbredd	2.2 in [5.7 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	4.0 oz [114.0 g]

Förpackning

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.2 oz [35.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - multiportadapter
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.