

DYMO®



IND

Промышленные этикетки RHINO™

Найдите нужную этикетку для нужного применения

Промышленные этикетки RHINO™ – надежные и прочные, протестированы в реальных условиях для применения в промышленности.

- ▶ Промышленные этикетки обладают стойкостью к воздействию тепла, химических веществ и УФ-излучения. На них нанесен клей профессионального класса, который приклеивается и не отклеивается в суровых условиях эксплуатации.
- ▶ Доступны в широком спектре цветов, материалов, идеальных для плоских и изогнутых поверхностей, как внутри помещения, так и снаружи.
- ▶ «Easy Peel» (легкое отклеивание) для простоты использования

6 MM

9 MM

12 MM

19 MM

24 MM



Винил



Перманентный полиэстер



Гибкий нейлон



Термоусадочная трубка

Винил

Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa

Диапазон температур: -40° C – 80° C



9 MM x 5,5 M
3/8" x 18"

12 MM x 5,5 M
1/2" x 18"

19 MM x 5,5 M
3/4" x 18"

24 MM x 5,5 M
1" x 18"

Перманентный полиэстер

Aa Aa Aa

Диапазон температур: -40° C – 150° C



6 MM x 5,5 M
1/4" x 18"

9 MM x 5,5 M
3/8" x 18"

12 MM x 5,5 M
1/2" x 18"

19 MM x 5,5 M
3/4" x 18"

24 MM x 5,5 M
1" x 18"

Гибкий нейлон

Aa Aa

Диапазон температур: -40° C – 60° C



12 MM x 5,5 M
1/2" x 18"

19 MM x 5,5 M
3/4" x 18"

24 MM x 5,5 M
1" x 18"

Термоусадочная трубка

Aa Aa

Диапазон температур: До 125 °C



6 MM x 5,5 M
1/4" x 18"

9 MM x 5,5 M
3/8" x 18"

12 MM x 5,5 M
1/2" x 18"

19 MM x 5,5 M
3/4" x 18"

24 MM x 5,5 M
1" x 18"



100 % вторсырье используется для внешней кассеты



Высококачественные этикетки DYMO® изготовлены в Бельгии



Соответствует требованиям Reach



Соответствует нормативам RoHS

DYMO®

Данная информация предоставляется в общих информационных целях, а приведенные здесь стандарты и сертификаты соответствия основаны на текущих стандартах, которые могут со временем меняться.

newell
BRANDS

© 2021 Newell Brands