

2-portars KVM-switch för dubbla bildskärmar, 8K 60 Hz / 4K 144 Hz, DP 1.4, 2x USB 10 Gbps-portar, 4x USB HID-portar, snabbtangentsväxling, TAA-kompatibel

Produkt ID: P2CDD143-KVM-SWITCH



Denna KVM-switch för dubbla monitorer gör det möjligt för användare att växla mellan två USB- och DisplayPort-aktiverade stationära datorer. Den gör det möjligt att dela dubbla 8K 60 Hz DisplayPort-skärmar, ett tangentbord och en mus samt två USB 10 Gbps-enheter.

Denna TAA-kompatibla KVM-switch stöder dubbla DisplayPort-skärmar med 8K 60 Hz, vilket gör den idealisk för arbete med högupplöst grafik eller video. Den har också två USB 3.2 Gen 2-hubbportar (10 Gbps) för snabb dataöverföring och fyra USB HID-portar för tangentbord, mus och ytterligare två USB-tillägg.

USB-emuleringsteknik möjliggör snabbare växling mellan tangentbord, video och mus jämfört med traditionella KVM:er. USB-emulering säkerställer också kompatibilitet med kombinerade tangentbord/möss och tangentbord med extra funktionstangenter.

Denna universella KVM-switch erbjuder alternativ för snabbval eller tryckknapp. Genvägskommando kan användas för att växla mellan ljud, så att man kan spela upp ljud från en dator samtidigt som man styr den andra. En ljudsignal bekräftar snabbtangentstryck och lampor visar visuell status för den valda värden.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Dela två bildskärmar, mus, tangentbord och kringutrustning för ljud mellan två stationära datorer
- Perfekt för tillämpningar som CAD/CAM, videoredigering och skapande av innehåll

Funktioner

- **DUBBEL 8K 60 HZ MED HDR:** Styr två USB- och DisplayPort-aktiverade stationära datorer från ett delat tangentbord, mus, ljudenhet och dubbla 8K 60 Hz, 4K 144 Hz eller 4K 120 Hz DP 1.4-skärmar. Stödjer HDR (upp till 10-bitars YCbCr 4:4:4). DSC krävs för maximal prestanda
- **SNABB OCH KOMPATIBEL VÄXLING:** USB-emulering möjliggör snabb växling av upp till fyra USB HID-enheter mellan två stationära datorer/arbetsstationer. USB-emulering säkerställer kompatibilitet med kombinationstangentbord/möss. Kompatibel med alla operativsystem och alla maskinvaruplattformar
- **2X SNABBARE DATAÖVERFÖRING:** Två USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-portar ger snabbare överföringshastigheter än USB Gen 1-KVM:er (5 Gbps). Perfekt för överföring av stora filer eller redigering av högupplösta foton/videor på extern lagring. 2x USB-C till USB-A 10 Gbps-kablar ingår
- **FLERA VÄXLINGSALTERNATIV:** Universell KVM-switch kan styras via tryckknappar eller genvägskommandon med en akustisk summer som bekräftelse. Lampor ger snabb visuell status för portal. Lyssna på ljud från en dator samtidigt som du styr den andra
- **HÅLLBAR DESIGN:** Tåligt stålhölje förhindrar elektromagnetisk interferens (EMI) och förbättrar KVM:ens stabilitet/tillförlitlighet. Robust konstruktion som är idealisk för installation i olika miljöer 8 kV via luft/6 kV via kontakt ESD-skydd. TAA-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DisplayPort
Flera skärmar	2

Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3590

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
Video Revision	DisplayPort 1.4
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximal digital upplösning	8K 60 Hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DisplayPort - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Auto Scan	3, 8, 15 & 30 sekunder
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	168 000 timmar

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps) 2 - DisplayPort 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
------------------	---

1 - M-Type Barrel (Inner Diameter: 2.1 mm, Outer Diameter: 5.5 mm)

Mjukvara	OS-kompatibilitet	Inga drivrutiner eller program behövs
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	En värd som stöder DisplayPort 1.4 och DSC krävs för maximal videoprestanda En värd som stöder USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) krävs för maximal överföringshastighet med USB-hubbportarna
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - PC-LED: Lyser grönt när en värdanslutning detekteras Blinkar grönt när en värdanslutning inte detekteras 1 - Hubb-LED: Lyser rött när PC-porten är vald
Ström	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1A
	Utpänning	12V DC
	Utström	3A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	36W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0-80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende		

Färg	Svart
Kabinetttyp	Metal
Produktlängd	6.3 in [16.0 cm]
Produktbredd	3.9 in [10.0 cm]
Produkthöjd	2.4 in [6.0 cm]
Produktvikt	1.7 lb [0.8 kg]

Förpackning

Package Length	7.2 in [18.4 cm]
Package Width	9.4 in [23.8 cm]
Package Height	3.5 in [8.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.1 lb [1.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-switch
	2 - usb-c till usb-a-kabel
	1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/ANZ)
	1 - En sats gummifötter
	1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.