

**BOSCH**

Invented for life

# Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille &amp; teollisuudelle

Akkuiskuporakoneet

## GSB 12V-35



Optimaalisen kompakti, nopea ja suorituskykyinen ratkaisu

### Tärkeimmät tiedot

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Vääntömomentti (pehmeä/kova/maks.)             | 20/35/- Nm                |
| Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) | 0 – 460 / 0 – 1.750 r/min |
| Ruuvien Ø, maks.                               | 8 mm                      |

Tilausnumero 0 601 9J9 002

[> Enemmän tuotetietoja](#)

## Tekniset tiedot

### Tekniset tiedot

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Vääntömomentti (pehmeä/kova/maks.)             | 20/35/- Nm                |
| Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) | 0 – 460 / 0 – 1.750 r/min |
| Akun tyyppi                                    | Litiumioni-               |
| Iskuluku, maks.                                | 26 250 min <sup>-1</sup>  |
| Istukan aukeama, min./maks.                    | 0,8 / 10 mm               |
| Akun jännite                                   | 12 V                      |
| Paino ilman akkua                              | 0,8 kg                    |
| Vääntömomentin säätöalueet                     | 20+1                      |
| Työkalun mitat (korkeus)                       | 160 mm                    |
| Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus)   | 226 x 334 x 105 mm        |
| Kiristysalue, min.                             | 0,8 mm                    |
| Kiristysalue, maks.                            | 10 mm                     |
| Paino akkuineen                                | 1 kg                      |

### 'Värähtelyn yhteisarvot (Poraus metalliin)'

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Värähtelyemissioarvo ah | 0 m/s <sup>2</sup>   |
| Epävarmuus K            | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### 'Värähtelyn yhteisarvot (Iskuporaus tiiliseinään)'

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Värähtelyemissioarvo ah | 14,5 m/s <sup>2</sup> |
| Epävarmuus K            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

### 'Värähtelyn yhteisarvot (Ruuvaus)'

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Värähtelyemissioarvo ah | 0 m/s <sup>2</sup>   |
| Epävarmuus K            | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Poran halkaisija

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Poran Ø puu, maks.        | 32 mm |
| Poran Ø teräs, maks.      | 10 mm |
| Poran Ø tiiliseinä, maks. | 10 mm |

### Ruuvien halkaisija

|                  |      |
|------------------|------|
| Ruuvien Ø, maks. | 8 mm |
|------------------|------|

## Melu-/tärinätiedot

### Poraus metalliin

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Värähtelyemissioarvo ah | 0 m/s <sup>2</sup>   |
| Epävarmuus K            | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Iskuporaus tiiliseinään

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Värähtelyemissioarvo ah | 14,5 m/s <sup>2</sup> |
| Epävarmuus K            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

### Ruuvaus

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Värähtelyemissioarvo ah | 0 m/s <sup>2</sup>   |
| Epävarmuus K            | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**BOSCH**

Invented for life

# Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

## Edut:

- 12 V:n luokan suurin iskuvoima, mikä mahdollistaa tehokkaan, jopa Ø 10 mm:n reiän iskuporaamisen kiviseinään
- Kompakti runko mahdollistaa kätevän ja helpon käytön – kaikkein haastavimmissakin työkohteissa
- Suuri 1 750 r/min pyörimisnopeus monipuolisiin töihin

