


U/UTP Cat6 patchkabel, LSZH, 25m, vit

DELTAACO



- U/UTP
- Cat6
- 25m
- Vit

U/UTP Cat6 patchkabel, 25m, 250MHz, Delta-certifierad, LSZH, vit Nätverkskabel med gjutna RJ45-kontakter. Eftersom det är en Cat6-kabel har den ett plastkors i mitten som följer hela kabellängden för att skärma av ledarna 2 och 2. Materialet i kabeln är fri från PVC-plast vilket gör att ingen halogenerad frys vid eventuell brand.

SPECIFIKATIONER

Färg	Vit
Kabellängd	25
Kabeltyp	Nätverk
Kontakt 1:	RJ45 oskärmad hane
Kontakt 2:	RJ45 oskärmad hane
Kabellängd	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 25.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 25.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 25.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 25.00 [currency:protected] => SEK)))
Kabelstandard	Cat 6
Kabelcertifikat	ETL
LSZH	1
Produktvikt	1 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	TP-625V
Tillverkarens artikelnummer	TP-625V
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7340004622154
Höjd (inkl. förpackning)	355 mm
Bredd (inkl. förpackning)	325 mm
Djup (inkl. förpackning)	43 mm
Vikt (inkl. förpackning)	1 kg
Produkt förpackningens netto vikt	0.98 kg
Ytter kartongens höjd	310 mm
Ytter kartongens bredd	390 mm
Ytter kartongens djup	290 mm
Ytter kartongens vikt	10.70 kg
Ytter kartongens antal	10