

U/UTP Cat6 patchkabel, LSZH, 2m, blå

DELTAACO



- U/UTP
- Cat6
- 2m

U/UTP Cat6 patchkabel, 2m, 250MHz, Delta-certifierad, LSZH, blå. Nätverkskabel med gjutna RJ45-kontakter. Eftersom det är en Cat6-kabel har den ett plastkors i mitten som följer hela kabellängden för att skärma av ledarna 2 och 2. Materialet i kabeln är fri från PVC-plast vilket gör att ingen halogenaas frigörs vid eventuell brand.

SPECIFIKATIONER

Färg	Blå
Kabellängd	2
Kabeltyp	Nätverk
Kontakt 1:	RJ45 oskärmad hane
Kontakt 2:	RJ45 oskärmad hane
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => SEK)))
Kabellängd	
Kabelstandard	Cat 6
Kabelcertifikat	ETL
LSZH	1
Produktvikt	0.09 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	TP-62B
Tillverkarens artikelnummer	TP-62B
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7340004613787
Höjd (inkl. förpackning)	260 mm
Bredd (inkl. förpackning)	173 mm
Djup (inkl. förpackning)	20 mm
Vikt (inkl. förpackning)	0.09 kg
Produkt förpackningens netto vikt	0.08 kg
Ytter kartongens höjd	310 mm
Ytter kartongens bredd	390 mm
Ytter kartongens djup	290 mm
Ytter kartongens vikt	9.70 kg
Ytter kartongens antal	100