

150 m USB 2.0-förlängare över Cat5e/Cat6 Ethernet-kabel, extern Power  
USB-förlängare via RJ45/nätverkskabel, USB över Ethernet-kabelförlängare/-adapter

Produkt ID: C15012-USB-EXTENDER



Förläng en USB 2.0-anslutning upp till 150 m med denna USB-förlängningssats. Anslut sändaren till mottagaren med befintlig Ethernet-kabel som är Cat5e eller bättre (t.ex. Cat 6, 6a, osv.). Ingen mjukvara eller konfiguration krävs. Kontrollera USB-enheter på distans i lagerlokaler, klassrum, styrelserum och andra miljöer med lång räckvidd.

Med denna USB-förlängningssats kan du överskrida de begränsningar som traditionella USB-kabellängder innebär för att skapa USB-anslutningar med lång räckvidd. Använd den här satsen för en mängd olika tillämpningar, t.ex. fjärrövervakning och övervakning med en webbkamera (upp till 1080p-upplösning), styrning av maskiner på distans, fjärrutskrifter, anslutning av streckkodsläsare för detaljhandeln och många andra tillämpningar. Dessutom kan fjärrenheten anslutas till en strömkälla med hjälp av den medföljande nätadaptern för tillämpningar som kräver USB-bussström.

De lokala och fjärrstyrda enheterna har ett metalluttag för extra skydd och lång livslängd i tuffare miljöer. Med dimensioner på endast 32,2 x 25,4 x 67,3 mm är båda enheterna mycket kompakta, vilket gör det möjligt att installera dem i trånga utrymmen.

Förlängningssatsen för USB-över-Ethernet-kabeln är kompatibel med alla operativsystem och kräver ingen extra programvara för att fungera. Installera enheterna genom att ansluta dem i en punkt-till-punkt-anslutning med hjälp av din befintliga Ethernet-kabel (Cat5e eller bättre). Denna sats är inte kompatibel med nätverksswitchar och routrar. Förlängaren är kompatibel med USB 2.0-, USB 1.1- och USB 1.0-tillägg.

C15012-USB-EXTENDER är TAA-kompatibel och har 2 års garanti från StarTech.com, inklusive gratis livslång teknisk assistans dygnet runt på flera språk.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

## Funktioner

- **USB-FÖRLÄNGARE MED MYCKET LÅNG RÄCKVIDD:** Förläng en USB 2.0-anslutning upp till 150 m över en Ethernet-kabel (CAT5e, CAT6 eller högre) med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps. Lampor för ström, länk och aktivitet. För webbkameror och USB-tillägg
- **POWERED USB-FÖRLÄNGNINGSSATS:** USB-förlängaren över Cat5/Cat6-kabel (RJ45) innehåller en strömadapter för mottagaren medan sändaren är bussdriven. Mottagarens USB-port ger 5 V 500 mA
- **HÅLLBAR OCH KOMPAKT:** Slitstark metallkonstruktion för miljöer med högt slitage. Sändare och mottagare har samma lilla formfaktor 32 x 25 x 67,3 mm. Gummifötter hjälper till att förhindra glidning. 61 cm USB-värdkabel ingår
- **PLUG-AND-PLAY:** Förlängaren har drivrutinslös installation och är kompatibel med de flesta operativsystem, inklusive Windows, macOS, Linux. Kompatibel med USB 2.0/1.1/1.0. Punkt-till-punkt, fungerar inte via nätverks-/LAN-utrustning (router, switch, osv.)
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här TAA USB 2.0-förlängningssatsen är designad och byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livslång teknisk assistans på flera språk dygnet runt

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Kablage	Cat 5e UTP eller bättre

---

### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
Maximalt avstånd	150 m (492 ft)

---

## Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	1 - USB B (4-stifts)
	1 - RJ-45
Fjärrenhetskontakter	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	1 - RJ-45

## Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
-------------------	---

## Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En värddator med en ledig USB-A-port (USB Type-A)
	Mottagare och sändare måste vara anslutna i en punkt-till-punkt-konfiguration. Produkten fungerar inte när den är ansluten via nätverksutrustning.
	Cat5e- (eller bättre) Ethernet-kabel med RJ45
	Ethernet-kabeln måste uppfylla EIA/TIA-568-A- eller B-standarden.

## Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Fast grönt = strömförsörjning Av = ingen strömförsörjning
-----------------	---

## Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6 A
Utspänning	5 DC
Utström	3 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	H
Strömförbrukning	15 W

## Miljö

Drifttemperatur	32°F ~ 122°F (0°C to 50°C)
Förvaringstemperatur	-4°F ~ 158°F (-20°C to 70°C)
Luftfuktighet	10% ~ 90%

---

## Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Metal
Produktlängd	1.3 in [3.2 cm]
Produktbredd	2.6 in [6.7 cm]
Produkt höjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt	6.1 oz [173.0 g]

---

## Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	7.6 in [19.4 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	2.4 in [6.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.2 lb [0.5 kg]

---

## Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB över Cat5/Cat6-sändare
	1 - USB över Cat5/Cat6-mottagare
	1 - 61 cm värdkabel från USB-A till USB-B
	1 - Universell nätadapter (Nordamerika)

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

