
LQ-630

DATASHEET / BROCHURE



Få ut ännu mer av din A4-flatbäddsskrivare med LED-kontrollpanelen.

VIKTIGA FUNKTIONER

EPSON[®]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Number of Pins	24 pins
Antal kolumner	80 kolumner
Printing Method	Matrisskrivare
Nålar	24 nålar

UTSKRIFT

Utskriftshastighet	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 300 Tecken/s, 12 cpi: 360 Tecken/s, Draft: 10 cpi: 225 Tecken/s, LQ: 10 cpi: 79 Tecken/s
Kopior	4 plus ett original
Utskriftsupplösning	360 x 180 DPI

CONNECTIVITY

Anslutningar	Dubbelriktad parallell, USB 2.0
--------------	---------------------------------

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersindrag	Enkelblad framsida, Rullpapper baksida, Pappersutmatning framsida
Pappersformat	Pappersark (en- och flerskiktigt), Rullpapper (en- och flerskiktigt), Etiketter (en- och flerskiktiga), Rullpapper

ALLMÄNT

Energiförbrukning	20 Watt, 4,8 Watt (i standby)
Mått	386 x 306 x 185 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	3,5 kg
Temperatur	Drift 5° C - 35° C
Kompatibla operativsystem	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Medföljande programvara	Epson Status Monitor
MTBF (medeltid mellan fel)	10.000 Timmar
Livslängd på skrivarhuvud	400 Miljoner slag/wire
Ljudtryck	Drift:57 dB (A)
Minne	32 kB Ingår
Bandkapacitet	2000000 Tecken Svart Draft
Luftfuktighet	Drift 10% - 80%

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Emulationer	ESC/P2, IBM PPDS
-------------	------------------

ANNAN

Garanti	12 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval
---------	--

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11C480141
Streckkod	8715946538068
Tillverkningsland	Indonesien
Pallstorlek	5 Styck

LQ-630

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Uppställningsanvisning
- Bruksanvisning (CD)
- Drivrutins- och hjälpprogram
- Programvara (CD)
- Garantidokument
- Ström kabel
- Färgband

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

- Epson SIDM svart färgbandskasset för LQ-630 (C13S015307) (C13S015307)