

Cisco SFP-10G-SR-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR

Produkt ID: SFP10GSRST



SFP10GSRST är en Cisco SFP-10G-SR-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-kompatibla switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel för 10GBASE-SR-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 300 m.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 850 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: Fiber i multiläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 300 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 1 967 709 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,2 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i Cisco-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-SR garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,3 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
WDM	Nej
Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	11.1 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	300 m (984 ft)
Fibertyp	Multiläge

Våglängd	850nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	1 967 709 timmar
Strömförbrukning	> 1.2 W

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Luftfuktighet	30~70 % RH

Utseende

Produktlängd	2.4 in [60.0 mm]
Produktbredd	0.5 in [12.0 mm]
Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]
Produktvikt	0.8 oz [22.0 g]

Förpackning

Package Length	1.9 in [47.0 mm]
Package Width	2.3 in [58.0 mm]
Package Height	0.6 in [16.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [51.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 10 Gbps SFP+-modul med multiläge LC

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.