

U/UTP Cat6a asennuskaapeli, 305m kela, 500MHz, LSZH, harmaa

DELTACO



- 305 m kela
- Delta-sertifioitu
- Asennuskaapeli, jossa on yksilankaiset johtimet
- Kaapeli ei sisällä halogeenejä, joten mahdollisen tulipalon kohdalla ilmaan ei vapaudu halogeenikaasua

U/UTP Cat6a -asennuskaapeli, 305 m kela, 500 MHz, Delta-sertifioitu, LSZH, harmaa

Asennuskaapeli, jossa on yksilankaiset johtimet. Kaapeli ei sisällä halogeenejä, joten mahdollisen tulipalon kohdalla ilmaan ei vapaudu halogeenikaasua.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Harmaa
Kaapelin pituus	305
Kaapelin tyyppi	Verkko
Kaapelin pituus	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 305.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 305.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 305.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 305.00 [currency:protected] => SEK))
Kaapelin standardi	Cat 6a
Kaapelin sertifikaatti	EC(Force)
LSZH	1
Tuotteen paino	22.50 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	TP-57
Valmistajan osanumero	TP-57
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7333048021083
Myyntipakkauksen korkeus	420 mm
Myyntipakkauksen leveys	420 mm
Myyntipakkauksen syvyys	260 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	22.50 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	20.50 kg
Päälaatikon korkeus	440 mm
Päälaatikon leveys	440 mm
Päälaatikon syvyys	280 mm
Päälaatikon paino	23.50 kg
Päälaatikoiden määrä	1