

USB-C MST-hubb med 2 portar - USB Type-C till 2x DisplayPort-adapter för flera bildskärmar för bärbar dator - Dual-DP upp till 4K 60 Hz med DP 1.4 alt-läge och DSC - HDR - 30 cm kabel - Endast Windows

Produkt ID: MST14CD122DP



Denna USB-C till DisplayPort MST-hubb möjliggör en anslutning till två DisplayPort-skärmar med hjälp av en USB-C-värddator med DisplayPort Alternate Mode (DP alt-läge).

MST-tekniken (Multi-Stream Transport) kombinerar flera videosignaler till en enda utsignal/ström. Denna MST-hubb delar upp den enda inströmmen i två oberoende signaler, en för varje DisplayPort-aktiverad bildskärm. Stöd för HDR (High Dynamic Range) ger ökad kontrast, ljusstyrka, färger och ljusstyrka.

Konfigurera dubbla DP-skärmar i utökat eller speglat läge. Skapa en högpresterande arbetsstation genom att ansluta två oberoende 4K 60 Hz-skärmar. Detta skapar förutsättningar till förhöjd multitasking i hela organisationen, vilket leder till ökad produktivitet.

Windows-enheter som stöder DP alt-läge över USB-C har inbyggt stöd för MST. Den här USB-C- till DP-hubben är kompatibel med Thunderbolt 3/4 och USB4-aktiverade Windows-enheter med 11:e generationens processorer (och senare). Installation med plug-and-play, utan drivrutiner eller programvara. Den 30 cm långa anslutningskabeln ger alternativ för flexibla installationskonfigurationer och minskar belastningen på portar och kontakter. Dessutom är den här splittern för dubbla monitorer bussdriven, vilket innebär att den inte kräver någon extern strömkälla.

Den här produkten har 3 års garanti, inklusive gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd ytterligare skärmar för att redigera foton, videor och/eller digitalt innehåll
- Strömma högupplöst innehåll till flera skärmar
- Spegla eller utöka ett skrivbord till ytterligare två UHD-skärmar, tv-apparater eller projektorer

Funktioner

- **KONFIGURATION FÖR FLERA BILDSKÄRMAR:** USB-C till Dual-HDMI MST-hubb driver upp till två 4K-skärmar på 60 Hz från en USB-C DP 1.4-värd, USB-bussdriven. Stöder HDR och 2-kanaligt ljud, HDCP 2.2. Bakåtkompatibel med DP 1.2-värdar vid lägre upplösningar
- **PROFFSIGT RESULTAT:** Öka produktiviteten genom att lägga till två utökade/speglade skärmar till en bärbar Windows-dator. Använd integrerade eller diskreta GPU:er (Intel, AMD eller Nvidia) för att möjliggöra högpresterande grafik med minimal CPU-användning. Ingen drivrutin krävs
- **HÅRDVARUKOMPATIBILITET:** Windows-datorer med diskreta grafikprocessorer från 11:e generationen och uppåt av Intel-processorer med DP 1.4 stöder dubbla bildskärmar med 4K 60 Hz. DP 1.4 med DSC krävs för dubbla bildskärmar med 5K 60 Hz. Se upplösningsdiagrammet nedan för en lista över andra konfigurationer som stöds
- **EXTRA LÅNG KABEL:** Den inbyggda kabeln på 30 cm ger utökad räckvidd och minskad belastning på porten. Perfekt för bärbara datorer på ett höj- och sänkbart stativ och 2-i-1-enheter. Adaptrar med korta kablar innebär begränsad placering, vilket gör att arbetsytan blir mer rörlig och att fler kablar krävs
- **ANSLUTNINGSVÄRKTÖG:** Vår app med Windows Layout Utility (finns att ladda ner) återställer fönstrens placering när du återansluter adaptorn. Windows återställer inte automatiskt appfönstrens placering när du kopplar bort och återansluter externa skärmar

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv

	AV-ingång	USB-C
	AV-utgång	DisplayPort - 1.4
	Audio	Ja
	Chipset-ID	Synaptics - VMM5220
		VIA/VLI - VL103
Prestanda	Video Revision	DisplayPort 1.4
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	DisplayPort - 2 Channel Audio
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
	Connector B	2 - DisplayPort
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows 10/11
Ström	Power Source	Bussdriven
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Luftfuktighet	5% till 90% RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Rymdgrå
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	11.8 in [30 cm]
	Produktlängd	2.4 in [6.1 cm]
	Produktbredd	1.9 in [4.9 cm]

Produkthöjd 0.4 in [1.1 cm]

Produktvikt 1.9 oz [55.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.8 oz [108.8 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C till 2x DisplayPort MST-hubb

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.