

HPE JD095C-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 0,65 m

Produkt ID: JD095CST



JD095CST är en HPE JD095C-kompatibel SFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den här passiva twinaxkabeln i koppar stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC). SFP+-kopparkabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

SFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av 2 års garanti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer

- Punkt-till-punkt-anslutning i rack eller nätverksväxelanslutningar

## Funktioner

- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- 100 % kompatibilitet med HP JD095C garanterad
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
- Hot-swappable

---

### Hårdvara

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Garantipolicy    | Lifetime                 |
| Compatible Brand | HPE                      |
| Kabelmanteltyp   | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabeltyp         | Passive Copper Cable     |

---

### Prestanda

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 10 Gbps           |
| Impedans                         | 100 Ohm           |
| Kompatibla nätverk               | 10 Gbps           |
| Strömförbrukning                 | < 0.1 W (per end) |

---

### Kontakt(er)

|             |          |
|-------------|----------|
| Connector A | 1 - SFP+ |
| Connector B | 1 - SFP+ |

---

### Miljö

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Drifttemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
|-----------------|-----------------------------|

Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

---

Utseende

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Produktlängd | 25.6 in [65.0 cm] |
| Produktbredd | 0.6 in [14.0 mm]  |
| Produkthöjd  | 0.5 in [1.2 cm]   |
| Produktvikt  | 1.4 oz [40.0 g]   |

---

Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Package Length          | 9.1 in [23.0 cm] |
| Package Width           | 8.1 in [20.7 cm] |
| Package Height          | 0.6 in [15.0 mm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 1.6 oz [45.0 g]  |

---

Vad det är i lådan

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Ingår i paketet | 1 - SFP+-kabel |
|-----------------|----------------|

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.