

USB-C multiportadapter med HDMI - 1xA - 1xC - 100W PD 3.0

Product ID: DKT30CHCPD



Här är en universell USB-C-adapter för din bärbara MacBook Pro-, Dell XPS- eller USB-C™-dator, med alla de portar du behöver för maximal produktivitet. USB-C-multiportadaptern med HDMI omvandlar din bärbara dator till en bärbar arbetsstation, med 4K-video, Gigabit Ethernet och två USB 3.0-portar samt laddning för bärbara datorer med Power Delivery 3.0.

Anslut en UHD 4K HDMI-skärm

Använd USB-C-adaptern som en bärbar dockningsstation genom att ansluta din bärbara dator till en 4K HDMI-skärm (4096 x 2160p) för att skapa en arbetsstation eller göra presentationer. Den kan även anslutas till en ultrabred bildskärm.

Anslut dina enheter

USB-C-adaptern ger dig en USB-C-port för att ansluta en USB-C-enhet och en USB-A-port för att ansluta en mus, tangentbord eller annan kringutrustning. Snabbladda dina mobila enheter med USB-A-porten.

Laddning av bärbar dator med PD 3.0

Med stöd för 100 W Power Delivery 3.0 tillhandahåller USB Type-C-multiportadaptern laddning på upp till 92 W för bärbara datorer, och ström för din kringutrustning när den ansluts till en USB-C-strömadapter. PD 3.0 har Fast Role Swap-funktioner för att förhindra USB-dataavbrott när strömkällor byts (USB-C-strömadapter till busström).

Omlindningsbar kabel

USB Type-C™ multiportadaptern har en inbyggd omlindningsbar kabel för enkel anslutning och bärbarhet.

Tillförlitlig nätverksanslutning

Gigabit Ethernet-porten garanterar tillförlitlig trådbunden nätverksåtkomst.

DKT30CHCPD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: För att garantera att adapterns alla funktioner fungerar måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery och DP alt-läge.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Anslut till en 4K HDMI-skärm, vilket är perfekt för möten och presentationer
- Använd en TV med HDMI-port på hotellrummet som en extern skärm när du reser
- Strömförse adaptern och din bärbara dator genom USB-C med hjälp av din bärbara dators strömadapter
- Perfekt för små arbetsplatser på kontor, hemkontor, liksom delade kontor

Funktioner

- Anslut din bärbara dator med USB-C till en 4K HDMI-skärm med den här USB-C HDMI-multiportadaptern
- Strömförse både adaptern och din bärbara dator med 100 W Power Delivery 3.0 (laddning av bärbar dator på 92 W) via datorns USB-C-strömadapter
- Anslut dina enheter med en USB-C-port och en USB-A-port med snabbbladdning
- Anslut till ett trådbundet nätverk via Gigabit Ethernet RJ45-porten
- Är enkel att ta med sig tack vare den omlindningsbara USB-C-kabeln

Hårdvara	Warranty	3 Years
	4K-stöd	Ja
	Busstyp	USB-C
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL102 VIA/VLI - VL817 Parade Technologies - PS176 RealTek - RTL8153
	Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
	Skärmstöd	1
	Snabbladdningsport(ar)	Ja
Prestanda	Auto MDIX	Ja
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Maximal digital upplösning	4096 x 2160p @ 24Hz eller 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz UltraWide - 3440 x 1440p @ 60Hz eller 2560 x 1080p @ 60Hz Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.
	Stöd för full-duplex	Ja
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 Hane 1 - HDMI (19-stifts) Hona 1 - RJ-45 Hona 1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.9 till 10.13 Chrome OS™
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 eller 3.0 och DP alt-läge.

Adaptern kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0 eller 3.0. Men om en strömadapter är ansluten till multifunktionsadaptern i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.

En 4K-kapabel skärm krävs för att få 3840x2160p-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Din bärbara dator kan ha specifika krav för laddning. USB-C-multiportadaptern stödjer USB Power Delivery 3.0 upp till 100 W. När du använder din bärbara dators USB-C-strömadapter ger multiportadaptern ström åt både adaptorn (med ansluten kringutrustning) och din bärbara dator - med upp till 92 W laddning tillgänglig för bärbara datorer. Mer information om laddningskraven för din bärbara dator finns att hämta hos dess tillverkare.

Tack vare USB Power Delivery 3.0 stöder multiportadaptern Fast Role Swap, vilket förhindrar USB-dataavbrott när strömkällor byts (USB-C-strömadapter till busström).

En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste den värdens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 eller 3.0 och DP alt-läge)

Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)

System- och kabelkrav

Ström	Power Delivery	100W
	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10~90 % RH icke-kondenserande
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	60 mm [2.4 in]
	Produkthöjd	14 mm [0.6 in]
	Produktlängd	90 mm [3.5 in]
	Produktvikt	58 g [2 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	132 g [4.7 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - multiportadapter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.