

8U Rack med öppen ram - 4 stolpar - justerbart djup

Product ID: 4POSTRACK8U



8U-racket med öppen ram gör att du kan förvara dina servrar, nätverks- och telekommunikationsutrustning i ett stabilt rack med justerbart djup och öppen ram.

Enkel att montera

8U 4 stolpar-racket är designat för att vara enkelt att använda med lättlästa markeringar för både rackenheter (U) och djup, med stora justeringsmöjligheter (55,8-101,6 cm) av monteringsdjupet som gör det enkelt att justera serverracket för att passa din utrustning.

Hållbar konstruktion

Detta hållbara fristående serverrack stöder en statisk belastning på upp till 544 kg och en portabel rullande viktbelastning på 300 kg. Racket är också kompatibelt med EIA/ECA-310-standarderna för en universell konstruktion som passar med de flesta nätverksutrustningar.

Det mobila serverracket har även valfria tillbehör som till exempel hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar, vilket gör det till en komplett serverförvaringslösning som sparar dig både tid och pengar. Basen är även förborrad för säker fastsättning av racket i golvet om detta behövs, vilket ger extra stabilitet om det är fristående.

Valet från IT-proffs sedan 1985

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Suitable for rack-mount equipment where security at the rack level is not required
- Durable storage for rack-mount servers, KVM switches, and networking equipment
- Hyllmontering av A/V-utrustning i en radio- eller TV-studio

Funktioner

- 8U med öppen ramkonstruktion
- Justerbart monteringsdjup på 55,8-101,6 cm
- Stöder en statisk belastning på 544 kg och en dynamisk viktbelastning på 300 kg.
- Platt förpackad och enkel att montera

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Hylltyp	4 stag
	Industristandarder	EIA/ECA-310-E
	Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
	Profil monteringsskenor	L-Shape
	Ramtyp	Öppen ram
	Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
		Base Plate with Floor-Anchoring Holes
		Inbyggd kabelhantering
		Hjul (medföljer)
		Jordningsklack(ar)
		Nivåfötter
		Enkel montering
		U-markeringar
	U-höjd	8U
	Väggmonterbar	Nej
Prestanda	Weight Capacity (Stationary)	544 kg [1202.2 lb]
Utseende	Construction Material	Stål
	Färg	Svart
	Höjd med hjul	53.3 cm [21 in]
	Maximalt monteringsdjup	102.4 cm [40.3 in]
	Minsta monteringsdjup	56.6 cm [22.3 in]
	Produktbredd	60 cm [23.6 in]
	Produkthöjd	46 cm [18.1 in]
	Produktlängd	111.9 cm [44.1 in]
	Produktvikt	23.8 kg [52.6 lb]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	24 kg [53 lb]
	Package Height	12.5 cm [4.9 in]
	Package Length	76.5 cm [30.1 in]
	Package Width	27.5 cm [10.8 in]
	Platt paket (montering krävs)	Ja
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	4 - Hjul

18 - M6 flänsnuttar
18 - Platt M6-bricka
18 - M6-insexskruv
4 - Kabelhanteringskrok
4 - Monteringsskruv för krok
2 - Vänster vertikal skena
2 - Höger vertikal skena
8 - Hörnsektion
4 - Mittsektion
2 - Basfäste
2 - Toppfäste
50 - Platt M8-bricka
50 - M8-insexskruv
1 - #10 nyckel
1 - #13 nyckel
1 - Philips stjärnskruvmejsel
4 - Philips stjärnskruv
4 - Låsbar bricka
24 - M6 skruv
24 - M6-bricka i plast
24 - M6 korgnuttar
4 - Nivåfötter
4 - Jordkabel
1 - Bruksanvisning

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.