

**E-Charge, kaapeli Type 2 - Type 2, 3-vaihe, 32A, 10m,
musta**

DELTACO



- Type 2 - Type 2
- 3-vaihesähkö
- Sertifiointi: TÜV 2 PfG 190
- Kaapelin tyyppi: EV07EE-H, 5G6mm²+1x05mm²
- Suojaluokitus: IP54
- Paino: 6,6 kg
- Käyttölämpötila: -30 °C - +50 °C

E-Charge sähköauton latauskaapeli, Type 2 - Type 2, 3-vaihesähkö, 32 A, 22 kW, 10 m, musta

Latauskaapeli, jonka soveltuu Type 2 -liitäntää käyttäville sähköautoille. Tuote on mahdollista kytkeä joko sähköauton latauspaikkaan tai kotona olevaan laturiin, joka tukee nk. Mode 3 -latausmenetelmää. Kaapeli on valmistettu TPE-materiaalista, minkä ansiosta se kestää öljyä, kulumista ja UV-säteilyä. Kontaktipinnat on hopeoitu, mikä parantaa käyttöikää ja sähkönjohtavuutta. Tuote on suojattu säilytyksen aikana esiintyvältä pölyltä, lialta ja kosteudelta.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Kaapelin pituus	10
Kaapelin tyyppi	Ulkoinen virtakaapeli
Liitin 1:	Type 2
Liitin 2:	Type 2
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 10.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 10.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 10.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 10.00 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
LSZH	1
Tuotteen paino	6.80 kg
Takuu	3 vuotta

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	EV-32010
Valmistajan osanumero	EV-32010
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7333048047618
Myyntipakkauksen korkeus	130 mm
Myyntipakkauksen leveys	400 mm
Myyntipakkauksen syvyys	380 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	6.80 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	6.60 kg
Päälaatikon korkeus	400 mm
Päälaatikon leveys	420 mm
Päälaatikon syvyys	430 mm
Päälaatikon paino	20.40 kg
Päälaatikoiden määrä	3