

S/FTP Cat6 patchkabel, 1m, 250MHz, UV-resistent, svart

DELTAACO



- Kabeln möter de krav som är specificerade i Cat6 vilket möjliggör 10Gbit/s på avstånd upp till 55m mellan anslutna enheter.
- Mantel av UV-resistent plast och driftstemperatur mellan -20 och 60 grader Celsius.
- Ledare av 23AWG ren koppar ger beständig signal för både Ethernet och PoE
- Möter Cat6-specifikationen med 250MHz bandbredd och upp till 10Gbit/s överföringshastighet.

En kabel för inom- och utomhusmiljöer där temperaturförändringar och solexponering är vanligt förekommande.

SPECIFIKATIONER

Färg	Svart
Kabellängd	1
Kabeltyp	Nätverk
Kontakt 1:	RJ45 skärmad hane
Kontakt 2:	RJ45 skärmad hane
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => SEK)))
Kabellängd	
Kabelstandard	Cat 6
LSZH	1
Produktvikt	0.06 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	SFTP-61UV
Tillverkarens artikelnummer	SFTP-61UV
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7333048032379
Höjd (inkl. förpackning)	260 mm
Bredd (inkl. förpackning)	173 mm
Djup (inkl. förpackning)	15 mm
Vikt (inkl. förpackning)	0.06 kg
Produkt förpackningens netto vikt	0.05 kg
Ytter kartongens höjd	340 mm
Ytter kartongens bredd	390 mm
Ytter kartongens djup	290 mm
Ytter kartongens vikt	9.50 kg
Ytter kartongens antal	160