



HP LaserJet Enterprise M612dn

Высокая производительность и безопасность

Этот принтер HP LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность при высоком качестве печати, пониженное энергопотребление, при этом защищая вашу сеть с помощью лучших в отрасли средств обеспечения безопасности¹.



Этот принтер предназначен для работы только с теми картриджами, которые оснащены новой или повторно используемой микросхемой HP. В устройстве используются средства обеспечения динамической безопасности для блокировки картриджей с микросхемами сторонних производителей. Периодические обновления микропрограммы будут поддерживать эффективную работу данных средств и обеспечивать блокировку ранее работавших картриджей. Повторно используемая микросхема HP позволяет использовать повторно используемые, восстановленные и повторно заправленные картриджи. Подробнее: <http://www.hp.com/learn/ds>

Самые безопасные устройства печати HP¹

- Технология HP Sure Start автоматически проверяет код при запуске и восстанавливает его в случае ошибок.
- Функция обнаружения вторжений в режиме реального времени выполняет непрерывный мониторинг для обнаружения и прекращения атак с последующей автоматической перезагрузкой принтера.
- HP Web Jetadmin обеспечивает централизованное управление парком устройств и оптимизацию рабочих процессов².
- Обеспечьте рабочие группы всем необходимым для успешной работы. Легко выберите и разворачивайте сотни решений HP и сторонних разработчиков.



Высокая производительность и низкое энергопотребление

- Высокая скорость и экономия бумаги. Печатайте двусторонние документы почти так же быстро, как односторонние.
- Для выхода из спящего режима и печати первой страницы требуется всего 7,9 секунды³.
- Этот принтер потребляет значительно меньше электроэнергии благодаря инновационной конструкции и технологии производства тонера.
- Управляйте заданиями печати с принтера с помощью цветного сенсорного дисплея диагональю 10,9 см (4,3").

Производительность и защита, на которую можно положиться

- Черный тонер обеспечивает высокую контрастность черно-белых текстов, шрифтов и графических изображений.
- Технология защиты от подделок и проверки подлинности картриджей позволяет сохранить знаменитое высочайшее качество HP.
- Не тратьте время на замену картриджа, посвятите его важным задачам. Выбирайте лазерные картриджи увеличенной емкости⁴.



Color touchscreen



Mobile printing



Low energy



Instant-on technology



Auto on/off



2-sided printing

Обзор продукта

Внешний вид HP LaserJet Enterprise M612dn

- 1. Отсек для интеграции аппаратных средств
- 2. Панель управления с цветным сенсорным экраном 10,9 см (4,3")
- 3. Порт USB с удобным доступом
- 4. Универсальный лоток 1 на 100 листов
- 5. Передняя дверца для доступа к лазерным картриджам
- 6. Входной лоток 2 на 550 листов
- 7. выходной лоток на 500 листов
- 8. Автоматическая двухсторонняя печать
- 9. Дополнительно (прямая беспроводная печать/NFC)
- 10. Хост-порт USB
- 11. Сетевой порт Gigabit Ethernet
- 12. Высокоскоростной порт USB 2.0 для печати
- 13. Разъем для замка безопасности с тросом



Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	L0H25A Комплект для обслуживания HP LaserJet, 220 В (До 225 000 страниц для HP LaserJet Enterprise серии M60X; До 247 000 страниц для контрактного HP LaserJet Managed серии E601XX и контрактного HP LaserJet Managed серии E600XX.)
	W1470A HP 147A, оригинальный лазерный картридж LaserJet, черный (~10 500 страниц)
	W1470X HP 147X, оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости LaserJet, черный (~25 200 страниц)
	W1470Y HP 147Y, оригинальный лазерный картридж сверхвысокой емкости LaserJet, черный (~42 000 страниц)
Аксессуары	3JN69A Модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	4QL32A USB-устройство для считывания карт HP Legic Secure
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A Встроенные разъемы USB
	B5L29A Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP
	G6W84A Модуль HP 1 Гбайт, 90-контактный, DDR3 DIMM
	J8J96A Набор заправки картриджей HP со скрепками
	L0H17A Лоток для бумаги HP LaserJet на 550 листов
	L0H18A Лоток для бумаги на 2100 листов для HP LaserJet
	L0H19A Основание для принтера и МФУ HP LaserJet
	L0H20A Степлер/укладчик/сортировщик для HP LaserJet
	L0H21A Устройство подачи конвертов для HP LaserJet
	L0H22A Крышка удлинителя лотка HP LaserJet
	X3D03A Универсальное устройство считывания карт HP (USB)
	Y7C05A Устройство для считывания карт HP 2 Keystroke
Обслуживание и поддержка	U9M20E Обслуживание устройств HP LaserJet Enterprise M612 на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей, 3 года
	U9M21E Обслуживание устройств HP LaserJet Enterprise M612 на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей, 4 года
	U9M22E Обслуживание устройств HP LaserJet Enterprise M612 на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей, 5 лет
	U9NB4PE Постгарантийное обслуживание устройств HP LaserJet Enterprise M612 на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей, 1 год
	U9NB5PE Постгарантийное обслуживание устройств HP LaserJet Enterprise M612 на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей, 2 года

Модель	HP LaserJet Enterprise M612dn
Код продукта	7P58BA
Функции	Печать
Панель управления	Цветной графический дисплей с сенсорным экраном 10,92 см (4,3 дюйма); поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); кнопка возврата на главный экран
Печать	
Технология печати	Лазерная технология
Скорость печати ¹	Ч/Б (A4, обычный режим): До 71 стр./мин.; Ч/Б (A4, двусторонняя): До 58 изобра./мин.
Время выхода первой страницы ²	Ч/Б (A4, режим готовности): Всего за 5,1 с.; Ч/Б (A4, спящий режим): Всего за 7,9 секунды
Разрешение при печати	Черно-белый режим (лучшее качество): До 1200 × 1200 т/д; Технология: Режим FastRes (норм.) 1200; режим Fine Lines (1200 × 1200 т/д), режим QuickView (1200 × 300 т/д), режим Economode (600 × 600 т/д)
Месная нагрузка ³	До 300 000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): 5000–30000
Возможности интеллектуального ПО принтера	Предварительный просмотр печати, двусторонняя печать, печать нескольких страниц на листе (2, 4, 6, 9, 16), сортировка, печать водяных знаков, сохранение заданий печати, разъем USB быстрого доступа
Стандартные языки печати	HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.7), Apple AirPrint™
Шрифты и гарантии	105 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL; 92 встроенных масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript 3 уровня (встроенный символ евро); 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); дополнительные наборы шрифтов можно загрузить с помощью карт памяти сторонних поставщиков; решения HP Laser Jet Fonts и iPOS Emulation доступны по адресу http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Область печати	Поля печати: верхнее: 4,3 мм, низу: 4,3 мм, левое: 4,3 мм, правое: 4,3 мм. Максимально допустимая область печати: 212 × 352 мм
Двусторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)
Быстродействие процессора	1,2 ГГц
Возможности подключения	
Стандартно	1 высокоскоростной разъем USB 2.0 для подключения устройств; 2 высокоскоростных разъема USB 2.0 для подключения ПК; 1 сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000; 1 отсек для установки дополнительного оборудования
Дополнительно	Дополнительный модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3iN69A; модуль локальной связи HP Jetdirect BFP31A
Мобильная печать ⁴	HP ePrint; Apple AirPrint™; сертификация Mopria™; Google Cloud Print™; HP Room
Поддерживаемые сетевые протоколы	Через встроенный сетевой интерфейс: TCP/IP, IPv4, IPv6; печать: порт TCP/IP 9100 (прямой режим), UDP (только очередь без обработки), веб-службы печати, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-печать, виртуальный принтер Google; ОБНАРУЖЕНИЕ: SLIP, Bonjour, обнаружение веб-служб, КОМПЬЮТЕРЫ: IP, IPv4 (обойти DHCP), автоопределение IP-адреса, вручную, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (без контроля состояния через Link-Local и маршрутизатор, с контролем состояния через DHCPv6); управление: SNMPv2v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, загрузка микропрограммы по FTP; системный журнал; безопасность: SNMPv3; управление сертификатами SSL; брандмауэр, список управления доступом, 802.1x
Сетевые возможности	Да, через встроенный сервер печати HP Jetdirect Ethernet (стандартно), который поддерживает: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; поддержка 802.3az (EEE) на каналах Fast Ethernet и Gigabit Ethernet; iPSec (стандартно); беспроводная сеть 802.11a/b/g/n (дополнительно).
Память	Стандартно: 512 Мбайт; Максимум: 1,5 Гбайт (макс. объем памяти при установке модуля DIMM 1 Гбайт)
Управление печатными носителями	
Количество лотков для бумаги	Стандартно: 2; Максимум: До 6
Типы носителя	Бумага (обычная, тонкая, для ценных бумаг, из вторсырья, плотная, сверхплотная, для открыток, печатные бланки, перфорированная, цветная, грубая, плотная и грубая), прозрачная пленка для монохромной печати, этикетки, конверты, плотные конверты
Форматы носителей	Пользовательские установки: универсальное устройство подачи на 100 листов: от 76 × 127 до 216 × 356 мм; водный лоток 2 на 550 листов: от 99 × 148 до 216 × 356 мм; дополнительное устройство подачи на 550 листов: от 99 × 148 до 216 × 356 мм; устройство подачи конвертов на 75 листов: от 90 × 148 до 178 × 254 мм; Поддерживаемые форматы: универсальный лоток 1 на 100 листов: A4, A5, A6, R44, B5 (JS), B6 (JS), 10 × 15 см, Office (216 × 340 мм), 16K (195 × 270 мм), 16K (184 × 260 мм), открытки (JS), открытки D (JS), открытки B5, C5, C6, DL, водный лоток 2 на 550 листов: A4, A5, A6, R44, B5 (JS), B6 (JS), 10 × 15 см, Office (216 × 340 мм), 16K (195 × 270 мм), 16K (184 × 260 мм), 16K (197 × 273 мм), открытки (JS), открытки D (JS), дополнительное устройство подачи на 550 листов: A4, A5, A6, R44, B5 (JS), B6 (JS), 10 × 15 см, Office (216 × 340 мм), 16K (195 × 270 мм), 16K (184 × 260 мм), 16K (197 × 273 мм), открытки (JS), открытки D (JS); устройство подачи высокой емкости на 2000 листов: A4; дополнительное устройство подачи конвертов на 75 листов: B5, C5, C6, DL
Управление печатными носителями	Стандартные стандартные податки: универсальное устройство подачи на 100 листов, устройство подачи на 550 листов, Стандартный выходной разъем: выходной лоток на 500 листов Дополнительные выходные лотки: Дополнительное устройство подачи 1x550-sheet, дополнительное устройство подачи высокой емкости 1x210-sheet, дополнительное устройство подачи конвертов
Плотность носителя	Лоток 1: 60–200 г/м²; модуль автоматической двусторонней печати: 60–120 г/м²
Емкость лотков подачи	Лоток 1: листы: 100; прозрачные пленки, картон (163 г/м²); 50; картон (200 г/м²); 30; конверты: 10 Лоток 2: Листы: 550; этикетки, прозрачная пленка: 100 Лоток 3: Листы: 550; этикетки, прозрачная пленка: 100 Максимум: до 4400 листов
Емкость лотков приема	Стандартно: До 500 листов Конверты: До 75 конвертов Прозрачные пленки: 200 Максимум: до 1300 листов
Совместимые операционные системы	Клиент Windows (32-разрядная и 64-разрядная версии), Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Максимальная, мобильная ОС, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® macOS High Sierra v10.14, Apple® macOS Mojave v10.15, отдельный драйвер печати PCL6, дополнительные сведения о поддерживаемых операционных системах см. на http://www.support.hp.com (перейдите на сайт, введите название продукта и выполните поиск, чтобы найти руководство пользователя, зайдите в соответствующий раздел и введите название продукта; сведения о поддерживаемых операционных системах см. в соответствующем разделе); универсальные драйверы печати PCL6 и PS; дополнительные сведения о поддерживаемых операционных системах см. на http://www.support.hp.com (перейдите на сайт, введите название продукта и выполните поиск, чтобы найти руководство пользователя, зайдите в соответствующий раздел и введите название продукта; сведения о поддерживаемых операционных системах см. в соответствующем разделе); универсальные драйверы печати UPD PCL6/PS; поддерживаемые операционные системы: дополнительные сведения см. на http://www.hp.com/go/ulpd
Совместимые сетевые операционные системы	Windows Server 2008 R2 64-разрядная, Windows Server 2008 R2 64-разрядная (SP1), Windows Server 2012 64-разрядная, Windows Server 2012 R2 64-разрядная, Windows Server 2016 64-разрядная, Windows Server 2019 64-разрядная, Citrix XenApp и XenDesktop 7.6, Novell Print Server, Citrix Ready Kit Certification — до Citrix Server 7.18 (дополнительные сведения см. на http://www.citrixready.citrix.com); Linux (дополнительные сведения см. на http://www.developers.hp.com/np-linux-imaging-and-printing); Unix (дополнительные сведения см. на http://www.hp.com/go/linuxmdecscrip); универсальные драйверы печати PCL6 и PS; дополнительные сведения о поддерживаемых операционных системах см. на http://www.support.hp.com ; перейдите на сайт; 1) введите название продукта и выполните поиск; 2) зайдите в раздел руководства пользователя, введите название продукта и найдите руководство; 3) выполните поиск по ключевым словам («название продукта») — руководство пользователя; 4) найдите данные о поддерживаемых операционных системах в соответствующем разделе; универсальные драйверы печати UPD PCL6/PS; поддерживаемые операционные системы: дополнительные сведения см. на http://www.hp.com/go/ulpd
Минимальные системные требования	Windows: 2 Гбайт доступного пространства на диске, подключение к Интернету, разъем USB, веб-браузер. Дополнительные требования ОС к оборудованию см. на http://www.microsoft.com. Mac: 2 Гбайт доступного пространства на диске, подключение к Интернету, разъем USB, веб-браузер. Дополнительные требования ОС к оборудованию см. на http://www.apple.com
ПО в комплекте	Программные решения в комплект поставки не входят, они доступны по адресу http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Управление безопасностью	Управление идентификацией: проверка подлинности Kerberos; проверка подлинности LDAP; 1000 пользователей/систем PIN-кодов; дополнительные решения для проверки подлинности от HP и сторонних поставщиков (например, устройства считывания биометрии); Сетевые iPSec/брандмауэр с проверкой сертификатов; предварительный ключ; проверка подлинности Kerberos; поддержка настраиваемой WPA-10 для конфигурирования iPSec; проверка подлинности 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; сертификаты, список контроля доступа; Данные: шифрование устройств хранения; шифрование PDF и электронной почты (используются криптографические технологии от Microsoft, соответствующие стандарту FIPS 140); безопасное удаление данных; SSL/TLS (HTTPS); шифрование учетных данных; устройство: неаудит для знака безопасности; отключение USB-разъемов; отсек для установки дополнительных устройств безопасности; обнаружение вторжений с помощью технологии обеспечения безопасности Red Balloon — постоянный

Примечания

¹ Передовые встроенные функции безопасности доступны на устройствах HP Enterprise и HP Managed с микропрограммным обеспечением HP FutureSmart 4.5 и более поздних версий. На основе опубликованных результатов обзора встроенных функций принтеров данного класса других производителей, проведенного компанией HP в 2019 году. Только HP предлагает набор функций безопасности для автоматического обнаружения атак, их остановки и последующего восстановления, включающий функцию автоматической перезагрузки в соответствии с руководством NIST SP 800-193 по защите устройств от киберугроз. Список совместимых продуктов см. на <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Дополнительные сведения см. на <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² ПО HP Web Jetadmin можно бесплатно загрузить по адресу <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

³ Измерено после нахождения устройства в спящем режиме в течение 15 минут. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера, сложности документа и времени нахождения в спящем режиме.

⁴ Лазерные картриджи увеличенной емкости HP 147X LaserJet не входят в комплект поставки; их можно приобрести отдельно.

⁵ Данные получены в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734 без учета первого набора тестовых документов. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.

² Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.

³ За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.

⁴ Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленного значения. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.

⁵ Для включения функции HP Roam на некоторых устройствах может потребоваться обновление микропрограммного обеспечения и дополнительный модуль для добавления возможностей индикации Bluetooth® Low Energy (BLE). Может потребоваться подписка. Дополнительные сведения см. по адресу <http://www.hp.com/go/roam>.

⁶ В комплекте с картриджами.

⁷ Значения уровня шума могут быть изменены. Актуальную информацию см. на <http://www.hp.com/support>. Измерение шума выполнялось во время черно-белой печати односторонних документов формата A4 со скоростью 71 стр/мин.

⁸ Требования к питанию зависят от страны или региона покупки принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может вывести принтер из строя и послужить причиной аннулирования гарантии.

⁹ TEC BA эквивалентно TEC Best. Требования к электропитанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. TEC Energy Star версии 3.0 не сопоставимо со значениями TEC Energy Star версии 2.0 или TEC BA. BA использует TEC Energy Star версии 2.0. Значения Energy Star обычно основаны на измерениях устройств с питающим напряжением 115 В.

¹⁰ Регистрация EPEAT® (если применимо). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте <http://www.epeat.net>.

¹¹ Средний ресурс черного картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Подробнее см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

