

## U/UTP Cat6 laitekaapeli, litteä, 0,5m, 250MHz, vihreä

# DELTAACO



- Tuote täyttää Cat6-standardissa määritellyt vaatimukset. Kaapeli kykenee 10 Gbps:n nopeuteen silloin, kun siirtoetäisyys on korkeintaan 55 metriä.
- Soveltuu sekä kotiin että konttoriin
- Kupariset johtimet, joiden AWG-luku on 30
- Litteä malli, joka on 6 mm leveä ja 1,5 mm paksu
- Kullatut liittimet, jotka pitävät signaalin tason vakaana
- 250 MHz:n kaistanleveys ja 10 Gbps:n tiedonsiirtonopeus

### Laitekaapeli, U/UTP Cat6, litteä, 0,5 m, 250 MHz, vihreä

Tämä laitekaapeli on erittäin litteä. Kaapelin leveys on 6 mm ja paksuus ainoastaan 1,5 mm, joten sen voi asentaa esim. lattian alle, listan taakse tai tapetin taakse.

## TEKNISET TIEDOT

Väri	Vihreä
Kaapelin pituus	0.5
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojaamaton RJ45 uros
Liitin 2:	Suojaamaton RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ( [elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ( [0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ( [data:protected] => 0.50 [currency:protected] => DKK ) [1] => => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ( [data:protected] => 0.50 [currency:protected] => EUR ) [2] => => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ( [data:protected] => 0.50 [currency:protected] => NOK ) [3] => => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ( [data:protected] => 0.50 [currency:protected] => SEK ) ) )
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6
Tuotteen paino	0.03 kg
Takuu	Elinikäinen

## LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	TP-60G-FL
Valmistajan osanumero	TP-60G-FL
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7333048029102
Myyntipakkauksen korkeus	225 mm
Myyntipakkauksen leveys	140 mm
Myyntipakkauksen syvyys	8 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	0.03 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	0.02 kg
Päälaatikon korkeus	310 mm
Päälaatikon leveys	390 mm
Päälaatikon syvyys	290 mm
Päälaatikon paino	7.70 kg
Päälaatikoiden määrä	320