TP-Link InSight S445S Башня IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена



Производитель : TP-Link

Код товара: INSIGHT S445S(2.8MM)(UN)

Модель : InSight S445S

TP-Link InSight S445S. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Минимальное освещение: 0,005 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 100°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Дистанция обнаружения: 64 m, Дистанция наблюдения: 27 m, Дистанция распознавания: 13 m



Производительность	
Тип *	IP камера видеонаблюдения
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе
Технология подключения *	Проводная
Функция подсчета людей	✔
Широкий динамический диапазон (WDR)	✔
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✔
Динамический диапазон	120 dB

Дизайн	
Формат *	Башня
Тип крепления *	Потолок/стена
Цвет товара *	Белый
Материал корпуса	Металл
International Protection (IP) код	IP67

Камера	
Минимальное освещение	0,005 lx
Угол вращения	360°
Угол обзора объектива по горизонтали	100°
Угол обзора объектива по вертикали	54°
Угол обзора объектива по диагонали	118°
Угол наклона	0 - 85°
Диапазон панорамирования	0 - 360°
Скорость действия затвора	1/3 - 1/10000 s
Количество областей маскирования конфиденциальности	4

Датчик изображения

Видео	
шифрование области интереса (ROI)	✔
интеллектуальная ИК-подсветка	✔

Аудио	
Встроенные колонки	✔
Аудиосистема	2-полосная
Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	52 dB
Встроенный микрофон	✔

Сеть	
Подключение Ethernet *	✔
Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP
Wi-Fi *	✘
Bluetooth *	✘

Устройства хранения данных	
Встроенный жесткий диск *	✘
Встроенный кардридер	✔
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Максимальный объем флеш-карты	512 GB

Порты и интерфейсы	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1

Безопасность	
Защита паролем	✔
Видео обнаружение движения	✔

Датчик изображения	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Прогрессивная развертка	✔
Тип сенсора *	CMOS

Объектив	
Количество линз *	1
Дистанция обнаружения	64 m
Дистанция наблюдения	27 m
Дистанция распознавания	13 m
Максимальное число установки диафрагмы	1,6
Дистанция определения	6 m
Фиксированное фокусное расстояние	2,8 mm

Ночное видение	
Ночное видение *	✔
Дистанция ночного видения	30 m
Тип светодиода	IR/White
Инфракрасные волны	850 nm

Видео	
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей
Всего мегапикселей *	4 MP
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Поддерживаемые разрешения	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Видео поток	✔
Подавление шума	✔
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Битовая скорость передачи данных	Main Stream: 256 Kbps - 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 512 Kbps
Компенсация фоновой засветки	✔
компенсация засветки (HLC)	✔

Безопасность	
Сигнализация активного вмешательства	✔
Фильтрация по IP адресу	✔
HTTPS шифрование	✔
Защита конфиденциальности	✔
Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Заброшенный объект, Обнаружение аномального звука, Human detection, Вторжение, Обнаружение пересечения линии, Обнаружение вторжения в регион, Region exiting detection, Изменение сцены, Vehicle detection
Дайджет-аутентификация	✔

Характеристики управления	
Браузер	✔
Облачное управление *	✔
Кнопка сброса установок	✘

Энергопитание	
Тип источника питания *	Постоянный ток
Выходное напряжение постоянного тока	12

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%

Вес и размеры	
Высота	83,7 mm
Диаметр	11,1 cm
Вес	0,55 g

Устойчивость	
Compliance certificates	BSMI, CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), Industry Canada (IC), KC, VCCI

Содержимое упаковки	
Количество камер *	1
Монтажный комплект	✔
Инструкция	✔

8885020625622

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date