

HDMI-signalförstärkare - 35 m - 1080p

StarTech ID: HDBOOST



Med denna HDMI-signalförstärkare kan du öka signalstyrkan på din HDMI-videokälla så att du kan ansluta en HDMI-skärm upp till 35 m bort med hjälp av standard HDMI-kablar. Du kan placera förstärkaren infogat mellan två HDMI-kablar, upp till 24,9 m lång vid videoingången och upp till 10 m lång vid videoutgången.



Diskret installation

Med sin lilla formfaktor är HDMI-förstärkaren enkel att gömma för en diskret installation. Du behöver ingen extern strömadapter för att använda signalförstärkaren och monteringsutrustning medföljer så att installationen är problemfri. Eftersom HDMI-förstärkaren förlänger din videosignal med hjälp av standard HDMI-kablar är den ett kostnadseffektivt alternativ till dyrare HDMI-förlängningssystem som kräver installation av CAT5- eller CAT6-kabelinfrastruktur.

Kompatibel med varierande avstånd

HDMI-förstärkaren har en utjämningsknapp med tio olika nivåer. Med utjämningsknappen kan du justera förstärkningen på HDMI-signalen baserat på avståndet på dina kablar, så att du kan garantera att HDMI-signalen blir perfekt även på avstånd på upp till 35 m (115 fot). Förstärkaren är perfekt för styrelserum, kontor eller klassrum som kräver olika avstånd beroende på rummets storlek.

Upprätthåller HD-videosignaler

Vid förlängning av HDMI över stora avstånd med hjälp av standard videokablar kan högre upplösningar bli

otillgängliga. Användning av HDMI-signalförstärkaren garanterar att du fortfarande får HD-upplösningar på upp till 1080p vid 60 Hz.

HDBOOST täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Applications

- Slip dra nätverkskablar för att förlänga videosignaler genom att använda denna förstärkare med standard HDMI-kablar
- Förstärk signalstyrkan på dina HDMI-videosignaler för skärmar i klassrummet, på kontoret eller i styrelserum

Features

- Diskret installation med en liten formfaktor och ingen extern strömadapter
- Fungerar med olika avstånd upp till 35 m med en inbyggd utjämningsknapp
- Upprätthåll HD-upplösningar på upp till 1080p
- Stöder 7.1 surroundljud
- Monteringsutrustning medföljer

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Audio	Ja
Hyllmonterbar	Ja
Kablage	HDMI
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning	1920 x 1080 at 60Hz
Maximal kabellängd	114.8 ft [35 m]
Maximalt avstånd	35 m / 115 ft
Stöd för widescreen	Ja
Stödda upplösningar	1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720
Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
System- och kabelkrav	HDMI-kabeln som är ansluten till din videokälla måste vara längre än eller lika lång som kabeln som är ansluten till skärmen.
System- och kabelkrav	Den maximala tillåtna kabellängden till videokällan är 25 m.
System- och kabelkrav	Den maximala tillåtna kabellängden till skärmen är 10 m.
LED-indikatorer	1 - ström-LED (blå)
LED-indikatorer	1 - LED för videokälla (blå)
Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	5 % till 90 %
Fraktvikt (förpackning)	0.1 lb [0.1 kg]
Ingår i paketet	1 - HDMI-signalförstärkare
Ingår i paketet	2 - Monteringsfästen
Ingår i paketet	4 - monteringsskruvar
Ingår i paketet	1 - screwdriver

Certifications, Reports and Compatibility

