

**VGA kaksoissuojattu monitorikaapeli RGB HD15 u-u,
1.8m, ilman pin9**

DELTAACO



- Tavallinen kaksoissuojattu monitorikaapeli
- RGB HD15 uros - uros
- 2 m
- 2 m
- Ruuviliitos
- Ferriittiytimet

Monitorikaapeli RGB HD15 uros - uros, ilman pin 9, 2m

Tavallinen monitorikaapeli kytkimien, VGA-välimatkanjatkajien, tietokoneiden ja muiden yksiköiden liitântään. Ruuviliitos. Ferriittiytimet ja kaksoissuojattu kaapeli. Joissakin uudemmissa monitoreissa tarvitaan kaapeli ilman pin 9.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Harmaa
Kaapelin pituus	2
Kaapelin tyyppi	VGA
Liitin 1:	VGA uros
Liitin 2:	VGA uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin resoluutio	1920x1080 60 Hz
Tuotteen paino	0.33 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	RGB-8
Valmistajan osanumero	RGB-8
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7340004610571
Myyntipakkauksen korkeus	260 mm
Myyntipakkauksen leveys	173 mm
Myyntipakkauksen syvyys	35 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	0.33 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	0.32 kg
Sisälaatikon korkeus	270 mm
Sisälaatikon leveys	370 mm
Sisälaatikon syvyys	135 mm
Sisälaatikon paino	4.80 kg
Sisälaatikoiden määrä	16
Päälaatikon korkeus	290 mm
Päälaatikon leveys	390 mm
Päälaatikon syvyys	290 mm
Päälaatikon paino	11.20 kg
Päälaatikoiden määrä	32