

Krympslangar (valfri längd)

- DYMO XTL™-märkmaskiner skriver ut direkt på krympslangar av valfri längd
- Krympslangar ger isolering när de krympts ned, och med krympfaktorn 3:1 passar de på sladdar och kablar
- Skapade av flamsäker polyolefin och testade för branschnormer
- Överensstämmer med MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (klass 1 och 3)
- Med den delade baksidan, som är lätt att dra loss, kan etiketterna snabbt och lätt fästas.
- Hållbar teknik för termoutskrift – etiketttexten ger inga fläckar och bleknar inte
- RoHS-överensstämmelse



Specifikationer

Tejpbredder	6, 12, 24, 54 mm
Tejpplattform	XTL
Skrivarkompatibilitet	XTL 300: Upp till 24 mm bredd XTL 500: Upp till 54 mm bredd
Etikettlängd	2,7 m (6, 12, 24 mm bredd) 1,8 m (54 mm bredd)
Utskriftsteknik	Termotransfer
Temperatur	Max 125 °C
UL-certifierad	Ja, UL 224
Ursprungsland	Belgien
Material	Krympslang

Artikelnummer	Bredd	Färg		Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	ANTAL	EAN
1868809	6 mm	A	Förp.	72	35	120	0,05	1	071701001887
			Innerförpackning	215	76	126	0,33	6	30071701001888
			Transportkartong	400	230	145	1,95	30	50071701001882
			Pall	1200	800	1165	147,85	63	-
1868810	12 mm	A	Förp.	72	35	120	0,06	1	071701001894
			Innerförpackning	215	76	126	0,39	6	30071701001895
			Transportkartong	400	230	145	2,23	30	50071701001899
			Pall	1200	800	1165	165,80	63	-

Artikelnummer	Bredd	Färg		Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	ANTAL	EAN
1868811	24 mm	A	Förp.	72	35	120	0,08	1	071701001900
			Innerförpackning	215	76	126	0,55	6	30071701001901
			Transportkartong	400	230	145	3,06	30	50071701001905
			Pall	1200	800	1165	217,78	63	-
1868812	54 mm	A	Förp.	72	65	120	0,14	1	071701001917
			Innerförpackning	215	76	126	0,47	3	30071701001918
			Transportkartong	400	230	145	2,67	15	50071701001912
			Pall	1200	800	1165	193,21	63	-