

PANACAST 50

Älykäs videobar-ratkaisu, joka tuottaa kaikille samanlaisen kokouselämyksen *

- Älykkäät toiminnot, kuten Virtual Director, dynaaminen näkymä, älykäs zoom ja älykäs kokoustila, tuottavat luonnollisen ja inklusiivisen kokoukokemuksen kaikille osallistujille
- Ainutlaatuinen 180 asteen näkymä kattaa koko kokoushuoneen
- Turvakapasiteetin ja huoneen käyttöasteen tiedot näyttävät kerralla kaikkien kokoushuoneiden osallistujamäärän täysin anonyymisti
- Reaaliaikainen valkotaulun suoratoisto helpottaa etäyhteistyötä



Yleiset tiedot	Pakkauksen sisältö	PanaCast 50, Virtalähde, Seinäteline, USB-C to USB-A cable 2m/6.6ft (USB 3.0), Yksityisyyden suoja
	Pakkauksen mitat (LxKxS)	685mm x 167mm x 130mm 27in x 6.6in x 5.1in
	Pääyksikön mitat (LxKxS)	650mm x 80mm x 125mm 25.6in x 3.1in x 4.9in
	Paino	2200g 77.6oz
	Sertifioinnit ja vaatimustenmukaisuus	Microsoft Teams Rooms (erillinen Microsoft Teams Rooms -sertifiointi integroitua suoratoistokameraa varten), Zoom Rooms, Zoom, Tencent, Feishu, DingTalk
Video	Kameroiden määrä	3
	Kameratyyppi	Usean kameran panoraamaryhmä
	Kameran resoluutio	13 megapikseliä
	Zoom	Up to 6x lossless digital zoom
	Näkökenttä	Vaakataso: 180°, Pysty: 54°
	Tarkkuus	4K-panoraamakuva: 3 840 x 1 080 @ 30 fps
	Intelligent Zoom	Kyllä
	Älykäs kokoustila	Kyllä
	Dynaaminen näkymä	Yhden videostriimin dynaaminen näkymä (BYOD + MTR + ZR), usean videostriimin dynaaminen näkymä **
	Virtual Director	Kyllä
Ääni	Vivid HDR	Kyllä
	Kaiuttimet	2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters
	Kaiuttimen taajuusalue	80Hz - 20000Hz
	Kaiuttimien määrä	4
	Automaattinen puhujan tunnistus	Kyllä
	Tuetut äänikoodekit	SBC
	Mikrofonin tyyppi	Kahdeksan mikrofonin keilanmuodostusteknologia – sertifioitu jopa 4,5 x 6 metrin huoneisiin
	Mikrofonien määrä	8
	Mikrofonin herkkyys	-37dBFS
	Mikrofonin taajuusalue	100Hz - 8000Hz
Ohjelmisto ja sovellukset	Järjestelmävaatimukset	Yhteensopivuus Windows 10, macOS 10.15 ja uudempien kanssa, mukaan lukien macOS 11.x
	Yhteensopivat ohjelmistot ja/tai sovellukset	Jabra Direct, Jabra+ for admins, Jabra Sound+, Jabra Xpress
	Välityspalvelintuki	HTTP, SOCKS4, SOCKS4A, SOCKS5, SOCKS5H
	Integroitu ihmisten määrän laskenta	Kyllä
	SDK	Kyllä
	Valkotaulun jakaminen / sisältökamera (vain Windowsissa)	Kyllä

Helppokäyttöisyys	Manuaalinen panorointi, kallistus ja zoomaus		Kyllä
	Älykäs kaiutin		Kyllä
Liitännät	Liitännät	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45) for connection to supported management systems, Wi-Fi	
	Tuetut USB-versiot	USB 2.0, USB 3.0	
Lisätiedot	Käyttölämpötila	5°C - 35°C 41°F - 95°F	
	Säilytyslämpötila	-20°C - 60°C -4°F - 140°F	

Tuotteet	8200-231	Jabra PanaCast 50 - Black
	8201-231	Jabra PanaCast 50 - Grey
Tarvikkeet	14202-10	Jabra PanaCast 50 USB Cable - USB 3.0, 2m
	14202-11	Jabra PanaCast 50 USB Cable - USB 2.0, 5m
	14202-12	Jabra PanaCast USB Cable (USB-A to USB-C) - 3m
	14202-27	Jabra PanaCast 50 Power Cable
	14207-70	Jabra PanaCast 50 -pöytäteline - musta
	14207-71	Jabra Panacast 50 -seinäteline - musta
	14207-72	Jabra Panacast 50 -näyttöteline
	14207-75	Jabra PanaCast 50-pöytäteline - harmaa
	14207-76	Jabra Panacast 50 -seinäteline - harmaa
	8211-209	Jabra PanaCast 50 -kaukosäädin - harmaa
	8220-209	Jabra PanaCast 50 -kaukosäädin - musta

* jabra.com/commercial-claims
** Microsoft Teams Rooms

Jabra PanaCast 50 Tekniset tiedot 24062024

Lataa tämän asiakirjan uusin versio osoitteesta
jabra.com/fi-fi/supportpages/jabra-panacast-50#/TECH

© 2024 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään.Jabra® on GN Audio A/S:n rekisteröity tavaramerkki.
Bluetooth®-merkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden omistaja on Bluetooth SIG, Inc. ja muut GN Audio A/S:n käyttämät merkit: käyttö lisenssillä.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.