

U/UTP Cat6 laitekaapeli, 0.5m, harmaa

DELTACO



- U/UTP
- Cat6
- 0,5m
- Harmaa

U/UTP Cat6 laitekaapeli, 0,5m, 250MHz, Delta-sertifioitu, LSZH, harmaa

U/UTP Cat6 laitekaapeli, 0,5m, 250MHz, Delta-sertifioitu, LSZH, harmaa . Tavallinen suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet. Koska se on Cat6 kaapeli siinä on muoviristi keskellä koko kaapelin pituudelta johtojen 2 ja 2 eristämiseksi.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Harmaa
Kaapelin pituus	0.5
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojaamaton RJ45 uros
Liitin 2:	Suojaamaton RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 0.50 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 0.50 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 0.50 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 0.50 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6
Kaapelin sertifikaatti	ETL
LSZH	1
Tuotteen paino	0.04 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	TP-60
Valmistajan osanumero	TP-60
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7340004610342
Myyntipakkauksen korkeus	225 mm
Myyntipakkauksen leveys	140 mm
Myyntipakkauksen syvyys	10 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	0.04 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	0.03 kg
Sisälaatikon korkeus	355 mm
Sisälaatikon leveys	455 mm
Sisälaatikon syvyys	170 mm
Sisälaatikon paino	3.70 kg
Päälaatikon korkeus	310 mm
Päälaatikon leveys	390 mm
Päälaatikon syvyys	290 mm
Päälaatikon paino	7.20 kg
Päälaatikoiden määrä	200