

USB HDMI över Cat5e/Cat6 KVM-konsolförlängare med okomprimerad video på 1080p – 100 m

Product ID: SV565UTPHDU



SV565UTPHDU USB HDMI® KVM-förlängaren gör det möjligt att styra en PC på upp till 100 m avstånd över en enda Cat5e- eller Cat6-kabelanslutning med okomprimerad HDMI-video på 1080p och åtkomst till upp till 3 anslutna USB-enheter.

HDMI USB-förlängaren är en flexibel lösning för att strömförse HD-skärmar på avstånd och stöder okomprimerade videoupplösningar på 1080p eller 1920x1200 på maximalt avstånd. De extra funktionerna som till exempel 3D-stöd, HDCP, CEC och Lip Sync-genomströmning gör att du kan visa innehållet exakt som du vill ha det på fjärrskärmen.

Denna mångsidiga KVM-konsolförlängare kan anslutas till ett enda system eller överlappas till en befintlig KVM-switch för fjärranvändning av flera system och har 3 USB 2.0-portar på fjärrändan som låter dig ansluta tangentbord, mus, skrivare eller andra tillägg. Eftersom förlängaren använder Cat5e-nätverkscabel (eller bättre) kan du använda befintligt kablage så att du slipper problemen och kostnaden med att dra otympliga videokablar.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Använd en eller flera servrar från en avlägsen plats i samma byggnad eller inom ett universitetsområde
- Använd för fjärrstyrning av säkrade och fysiskt otillgängliga servrar
- Kan även fungera som en tunn klient för avancerade användare som hanterar kraftfulla rackmonterade servrar som sina stationära datorer
- Styr och övervaka en fjärrserver från en tuff miljö där en PC inte skulle fungera korrekt på grund av värme/damm/etc. (fabrik, lager, gruva etc.)
- Perfekt för att styra en PC på platser där ljudet från en fläkt eller hårddisk inte är godtagbart som till exempel i en TV-studio

Features

- Okomprimerad förlängning av HD-video på 1080p och 1920x1200
- Förläng upp till 100 m över en enda Cat5e/Cat6-kabel
- Stöd för HDCP, CEC och Lip Sync-genomströmning
- Oberoende av OS - ingen mjukvara eller drivrutiner krävs
- 3 USB 2.0-portar med överföringshastigheter på upp till 30 Mbps
- Stöder anslutning till enda dator eller överlappning till en befintlig KVM-switch
- Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset (inklusive trådlösa)

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Nej
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Nej
	Kedjekoppling	Ja
	KVM-portar	1
	PC-gränssnitt	USB
	PC-videotyp	HDMI
Prestanda	Färgdjup	30/36 bitars färgdjup
	IP-kontroll	Nej
	Maximal dataöverföringshastighet	30 Mbps (USB)
	Maximal digital upplösning	Full uncompressed 1080p and 1920x1200
	Maximalt överföringsavstånd	100 m (328 ft)
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	1 - HDMI (19-stifts) Hona
		1 - RJ-45 Hona
		3 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
	Värdkontakter	1 - HDMI (19-stifts) Hona
		1 - RJ-45 Hona
		1 - USB B (4-stifts) Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Produktmåtten gäller endast en enhet (värd- eller fjärr enhet)
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström
		1 - Länk
		1 - USB
		1 - Video
Ström	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	0.6 A
	Kontakttyp	C
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	2 AC-adaptrar medföljer
	Strömförbrukning	15

	Utspänning	5 DC
	Utström	3 A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	20~80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium
	Produktbredd	4.4 in [112 mm]
	Produkthöjd	1.2 in [30 mm]
	Produktlängd	6.9 in [175 mm]
	Produktvikt	29.9 oz [847 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	5.4 lb [2.5 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - lokal sändarenhet
		1 - avlägsen mottagarenhet
		4 - Monteringsfästen
		1 - hdmi-kabel
		1 - USB-kabel
		2 - universell strömadapter (NA, EU, UK)
		1 - snabbstartsguide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.