TP-Link VIGI C540S(4mm) Башня IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена



Производитель : TP-Link **Семейство продуктов:** VIGI **Код товара:** VIGI C540S(4MM)

Модель : VIGI C540S(4mm)

TP-Link VIGI C540S(4mm). Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Угол обзора объектива по горизонтали: 104°, Угол обзора объектива по вертикали: 55°, Угол обзора объектива по диагонали: 127°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Дистанция обнаружения: 63 m, Дистанция наблюдения: 26 m, Дистанция распознавания: 13 m



Производительность	
Тип *	IP камера видеонаблюдения
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе
Технология подключения *	Проводная
PTZ-контроль	✔
PTZ режимы	Автопоиск, Предустановленная точка
Предустановленные точки	✔
Широкий динамический диапазон (WDR)	✔
Режим "день/ночь"	✔
Сертификация	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC

Дизайн	
Формат *	Башня
Тип крепления *	Потолок/стена
Цвет товара *	Белый
Материал корпуса	Пластик
International Protection (IP) код	IP66

Камера	
Управление поворотом камеры	✔
Управление наклоном камеры	✔
Угол обзора объектива по горизонтали	104°
Угол обзора объектива по вертикали	55°
Угол обзора объектива по диагонали	127°
Угол наклона	0 - 105°
Скорость наклона	44 °/с
Диапазон панорамирования	0 - 348°
Скорость панорамирования	44 °/с

Аудио	
Аудиосистема	2-полосная
Входные аудио каналы	1.0 канала
Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Встроенный микрофон	✔
Диапазон скоростей передачи	0 - 64 кбит/с
Частота дискретизации	0 - 8 kHz

Сеть	
Подключение Ethernet *	✔
Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Wi-Fi *	✘
Bluetooth *	✘
Просмотр в реальном времени	✔
Количество одновременных каналов просмотра в реальном времени	3 канала

Устройства хранения данных	
Встроенный жесткий диск *	✘
Встроенный кардридер	✔
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Максимальный объем флеш-карты	256 GB

Порты и интерфейсы	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✔

Безопасность	
Защита паролем	✔

Датчик изображения	
Количество датчиков	1
Размер оптического сенсора	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Тип сенсора *	CMOS

Объектив	
Количество линз *	1
Дистанция обнаружения	63 m
Дистанция наблюдения	26 m
Дистанция распознавания	13 m
Диаметр линзы	4 mm
Дистанция определения	6 m

Ночное видение	
Ночное видение *	✔
Дистанция ночного видения	30 m
Тип светодиода	Инфракрасный

Видео	
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей
Всего мегапикселей *	4 MP
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Поддерживаемые разрешения	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Частота смены кадров	30 fps
Видео поток	✔
Регулировка качества изображения	Яркость, Контрастный, DNR, Зеркальный, Насыщенность изображения, Резкость
Маскировка приватности	✔
Битовая скорость передачи данных	256 Kbps - 6 Mbps
Компенсация фоновой засветки	✔
компенсация засветки (HLC)	✔
цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✔
шифрование области интереса (ROI)	✔

Аудио	
Встроенные колонки	✔

Безопасность	
Фильтрация по IP адресу	✔
HTTPS шифрование	✔
Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Заброшенный объект, Human detection, Vehicle detection
Зеркало	✔
Классификация человеческих и транспортных целей	✔
Дайджет-аутентификация	✔

Характеристики управления	
Браузер	✔
Кнопка сброса установок	✘
Анализ поведения	Обнаружение проникновения, Обнаружение пересечения линии, Region exiting detection
Поддержка управления со смартфона	✔

Энергопитание	
Тип источника питания *	Постоянный ток
Максимальное потребление энергии	13,13 W
Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	16,47 W
Выходное напряжение постоянного тока	12

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%

Вес и размеры	
Ширина	120 mm
Глубина	172 mm
Высота	203 mm

Содержимое упаковки	
Количество камер *	1

4895252503098

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date