



- Ledare av 26AWG ren koppar ger beständig signal för både Ethernet och PoE.
- Guldpläterade kontakter för bibehållen kvalitet vid upprepade anslutningar.
- Mantel av termoplast som varken avger rök eller halogengas vid upphettning.
- Möter Cat6A-specifikationen med 500MHz bandbredd och upp till 10Gbit/s överföringshastighet.

Ett nätverk är inte snabbare än sin svagaste länk!

Här är en kabel som är tillverkad med både hållbarhet och signalkvalitet i åtanke. Ledarna ligger partvinnade i skydd av en mantel av termoplast. Kontakterna är gjutna med dragavlastning för minimerad risk att glapp uppstår samtidigt som kontaktytorna är guldpläterade för bibehållen kvalitet vid upprepade anslutningar.

SPECIFIKATIONER

Färg	Grå
Kabellängd	3.5
Kabeltyp	Nätverk
Kontakt 1:	RJ45 oskärmad hane
Kontakt 2:	RJ45 oskärmad hane
Kabellängd	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.50 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.50 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.50 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.50 [currency:protected] => SEK)))
Kabelstandard	Cat 6a
Kabelcertifikat	ETL
LSZH	1
Produktvikt	1.80 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	TP-635AU
Tillverkarens artikelnummer	TP-635AU
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7333048028518
Höjd (inkl. förpackning)	315 mm
Bredd (inkl. förpackning)	300 mm
Djup (inkl. förpackning)	60 mm
Vikt (inkl. förpackning)	1.80 kg
Produkt förpackningens netto vikt	1.64 kg
Ytter kartongens höjd	345 mm
Ytter kartongens bredd	490 mm
Ytter kartongens djup	355 mm
Ytter kartongens vikt	13.50 kg
Ytter kartongens antal	7