

EVOLVE2 40 SE

Gemaakt om te focussen. Perfecte audio, uitstekende geluidsisolatie, superieur comfort.



Technische specificaties

Algemene informatie	Inhoud verpakking	Headset, draagtasje, Gebruikersdocumenten
	Verpakkingsafmetingen (BxHxD)	5.35mm x 21.6mm x 18.6mm 2.11in x 8.5in x 7.32in
	Afmetingen hoofdeenheid (BxHxD) - Stereo	186mm x 157mm x 60.5mm 7.32in x 6.18in x 2.38in
	Afmetingen hoofdeenheid (BxHxD) - Mono	150mm x 157mm x 60.5mm 5.9in x 6.18in x 2.38in
	Gebruikte materialen	Hoofdband extra zacht schuim, bekleed met imitatieleer in bijpassende kleur, Kunstleer, PC- en PC/ABS-kunststof, Roestvrij staal
	Gewicht headset (stereo met kabel)	188g 6.63oz
	Hoofdtelefoon Gewicht (mono met kabel)	113g 3.98oz
	LED-functies en -voorzieningen	In gesprek-lampje, Inkomende oproep, Microsoft Teams-meldingen (SKU-afhankelijk)
	Certificeringen en naleving	Microsoft Teams (afhankelijk van variant), Alcatel-Lucent, Avaya, Cisco, Unify, Mitel, Citrix, Zoom, Amazon Chime, Microsoft Open Office-certificering
Audio	Grootte luidspreker	40mm
	Max. invoer luidspreker	30 mW
	Frequentiebereik luidspreker	20Hz - 20000Hz
	Bandbreedte luidspreker (muziekmodus)	20Hz - 20000Hz
	Bandbreedte luidspreker (spraakmodus)	100Hz - 14000Hz
	Type microfoon	MEMS
	Microfoongevoeligheid	Hoge (HS) microfoongevoeligheid is onze microfoon met het hoogste volume; deze wordt vaak gebruikt m
Software en apps	Gehoorscherming voor gebruiker	PeakStop™, EU Noise at Work, G616
	Compatibele software en/of apps	Jabra Direct, Jabra Xpress
	Pasvorm en comfort	Vormfactor
Connectiviteit	Hoofdband over het oor	USB-C, USB-A, USB C or USB A
	Connectiviteit	USB-C, USB-A, USB C or USB A
Uitgebreide informatie	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 55°C 14°F tot 131°F
	Bewaartemperatuur	-5°C tot 55°C 23°F tot 131°F

Technische specificaties

Control unit	Belfuncties	Yes
--------------	-------------	-----

Producttype	SKU	Beschrijving
Oplossingen	24189-889-799	Jabra Evolve2 40 SE USB-C/A, UC Mono
	24189-889-889	Jabra Evolve2 40 SE USB-C, UC Mono (include Extended Cord)
	24189-889-899	Jabra Evolve2 40 SE USB-C, UC Mono
	24189-889-999	Jabra Evolve2 40 SE USB-A, UC Mono
	24189-899-799	Jabra Evolve2 40 SE USB-C/A, MS Mono
	24189-899-899	Jabra Evolve2 40 SE USB-C, MS Mono
	24189-899-999	Jabra Evolve2 40 SE USB-A, MS Mono
	24189-989-799	Jabra Evolve2 40 SE USB-C/A, UC Stereo
	24189-989-889	Jabra Evolve2 40 SE USB-C, UC Stereo (include Extended Cord)
	24189-989-899	Jabra Evolve2 40 SE USB-C, UC Stereo
	24189-989-999	Jabra Evolve2 40 SE USB-A, UC Stereo
	24189-999-799	Jabra Evolve2 40 SE USB-C/A, MS Stereo
	24189-999-899	Jabra Evolve2 40 SE USB-C, MS Stereo
	24189-999-999	Jabra Evolve2 40 SE USB-A, MS Stereo

Let op: de oorspronkelijke product SKU's (USB-C en USB-A) worden in 2025 uit productie genomen en vervangen door USB-C/A SKU's.

Jabra Evolve2 40 SE Technische gegevens 07052025

Download de nieuwste versie van dit document hier:
<jabra.com/nl-nl/supportpages/jabra-evolve2-40se#/TECH>

© 2024 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een geregistreerd handelsmerk van GN Audio A/S.
Bluetooth®-woordmerk en -logos zijn gedeponeerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik van dergelijke merken door GN Audio A/S geschiedt onder licentie.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.