



APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR, IEC Sockets

BVX1200LI

Ring för mer information 0771-360370

- Omfattar : Användarmanual

Utgång

Uteffekt, kapacitet	650watt / 1.2kVA
Maximal konfigurerbar effekt (watt)	650watt / 1.2kVA
Nominell utspänning	230V
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 1 Hz Nätsynkroniserad
Topologi	Linjeinteraktiv
Vågformstyp	Stegformad approximation av en sinusvåg
Omkopplingstid	4 ms typical : 6 ms maximum

Ingång

Nominell inspänning	230V
Infrekvens	50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
Typ av anslutning på ingångssidan	IEC 60320 C14
Kabellängd	1.2meter
Inspänningsområde för nät drift	140 - 300V
Antal strömkablar	1

Batterier & drifttid

Batterityp	Blybatteri
Typisk återladdningstid	6tim
Verkningsgrad	View Efficiency Graph (Finns under fliken Tekniskt på webbplatsen)

Friskrivningsklausul: Dokumentationen är inte avsedd som ersättning för och ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika användningsområden.

Tekniska specifikationer

APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR, IEC Sockets | BVX1200LI | Hämtad den 09/15/2020 (EST)

Åsskydd och filtrering

Surge energy rating	273Joule
---------------------	----------

Mått och vikt

Maximal höjd	190mm, 19.0cm
Maximal bredd	140mm, 14.0cm
Maximalt djup	390mm, 39.0cm
Nettovikt	7.5kg
Leveransvikt	8.5kg
Leveranshöjd	297mm, 29.7cm
Leveransbredd	235mm, 23.5cm
Leveransdjup	495mm, 49.5cm
SCC Codes	10731304404504

Miljökrav

Operating Temperature	0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift	0 - 95 (Non-condensing) %
Meter över havet - drift	0 - 914.4meter
Temperatur, lagring	-10 - 40 °C
Lagring - meter över havet	0 - 914.4meter

Uppfyllda normer

Godkännanden	CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Standardgaranti	2 års garanti på reparation eller byte

Friskrivningsklausul: Dokumentationen är inte avsedd som ersättning för och ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika användningsområden.