



Lexmark™

CX622ade

Luotettava. Turvallinen. Tuottava.



CX622ade



Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

Lexmark CX622ade

Lexmark CX622ade -monitoimilaitteessa yhdistyvät erittäin tehokas väritulostus jopa 37 sivun minuuttinopeudella* ja kertapyyhkäisyksen kaksipuolinen skannaus, joka voi käsitellä jopa 94 kuvaa minuutissa. Sen lisäksi, että se käsittelee luotettavasti erilaisia materiaalityyppejä ja -kokoja ja siihen kuuluu työkaluja, jotka auttavat väriaineen kulutuksen minimoinnissa ja värin tulostamisessa entistä tarkemmin.

Valmiina silloin, kun sinäkin

- ▶ 1,2 GHz:n neliydinsuoritin ja 6 Gt:n muisti mahdollistavat tulostusnopeuden, joka on jopa 37 sivua/min*.
- ▶ Laite skannaa jopa 47 sivua minuutissa tai kaksipuolisena 94 kuvaa.
- ▶ Teräskelikko ja kestävä suunnittelu sopivat kovaankin käyttöön ja vaikeisiin ympäristöihin.
- ▶ Pitkäikäinen kiinnitysyksikkö ja skannausosat parantavat käytettävyyttä.
- ▶ Unison™-vaihtovärikasetit tuottavat jopa 7 000 värillistä ja 10 500 mustavalkoista sivua**.
- ▶ Voit jatkaa tulostamista mustalla värillä, vaikka muut väriaineet loppuisivat.
- ▶ Valinnainen kiintolevy parantaa järjestelmän suorituskykyä, tehostaa skannausta ja tuo lisää tuottavuus- ja helppokäyttösovelluksia, kuten valinnaisen tekstintunnistuksen.

Väri, joka tuo säästöjä

- ▶ PANTONE®-kalibroinnin, upotettujen värinäytesivujen ja Lexmarkin värien vaihdon ansiosta tulostat tarkat, ammattimaiset värit omista tiloistasi.
- ▶ Säästä väriainetta erilaisten työkalujen ansiosta, joilla voit valita, milloin tulostat värillisenä ja kuinka paljon käytät väriä.

Toimiva syöttö

- ▶ Luotettava, joustava materiaalinkäsittely tukee kortteja, pieniä materiaaleja ja kirjekuoria pääalustalla tai kätevällä yhden arkin syötöllä.
- ▶ 251 sivun vakiosyöttö voidaan nostaa 1 451 arkkiin.

Helppoa vuorovaikutusta

- ▶ Kallistettava 10,9 cm:n e-Task-kosketusnäyttö helppokäyttö- ja tuottavuussovelluksilla on räätälöitävissä omiin tarpeisiisi.
- ▶ Etupuolen USB-liitäntä mahdollistaa suosittujen tiedostomuotojen tulostamisen ilman tietokonetta.
- ▶ Pienen jalanjäljen ansiosta laite voidaan sijoittaa joustavasti moniin eri paikkoihin.
- ▶ Ota yhteys Ethernetillä, USB:llä tai helpoilla mobiilitulostusominaisuuksilla.

Kaiken kattava suojaus

- ▶ Lexmarkin kaiken kattava suojausrakenne auttaa pitämään tietosi turvassa—asiakirjoissa, laitteissa ja verkossa.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab myönsi Lexmarkille arvostetun BLI PaceSetter -palkinnon asiakirjojen kuvauksen turvallisuudesta***.



Suunniteltu ympäristöä ajatellen

- ▶ Energianhallintaominaisuudet vähentävät energiankulutusta aktiivisessa käytössä ja lepotilassa.
- ▶ Kaksipuolinen vakiotulostus säästää paperia.
- ▶ Kierrätä kasetit Lexmarkin palkitulla värikasettien keräysohjelmalla (LCCP).

*Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Ilmoitettu keskimääräinen jatkuva mustan tai CMY-yhdistelmän enimmäisiirto yksipuolistulostuksessa ISO/IEC 19798:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittävästi tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields.

***Palkinto perustuu Länsi-Euroopan tietoihin

Lexmark CX622ade



- 1 CX622ade, jossa 10.9 cm e-Task-värikosketusnäyttö
462 x 442 x 588 mm
- 2 650 arkin kaksoisalusta
133 x 424 x 416 mm
- 3 550 arkin alusta
133 x 424 x 416 mm

Säädettävä jalusta (ei kuvassa)
521 x 653 x 625 mm

Kääntyvä laatikosto (ei kuvassa)
263 x 476 x 600 mm

 Vakio
 Valinnainen

Huomautus 1: Tukee yhtä valinnaista 650 arkin kaksoisalustaa tai yhtä valinnaista 650 arkin kaksoisalustaa ja yhtä valinnaista 550 arkin alustaa, jonka päällä on 650 arkin kaksoisalusta.

Huomautus 2: Kaikki mitat on ilmoitettu muodossa korkeus x leveys x syvyys. Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista on tulostinten, lisävarusteiden ja jalustojen yhteensopivuusoppaassa osoitteessa http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

© 2018 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmarkin logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple, Inc:n tavaramerkkejä. Google Cloud Print on Google Inc:n tavaramerkki. MOPRIA®, Mopria-logo™ ja Mopria® Alliance -logo ovat Mopria Alliance Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, palvelumerkkejä ja sertifiointimerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PANTONE®, PANTONE®Goe™ ja muut Pantone, Inc:n tavaramerkit ovat Pantone, Inc:n omaisuutta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Tuotetiedot		Lexmark CX622ade	
Tulostus			
Näyttö	Lexmark e-Task 4,3 tuuman (10,9 cm:n) värillinen kosketusnäyttö		
Tulostusnopeus: Jopa ⁵	mustavalko: 38 s/min / väri: 38 s/min		
Ensimmäisen: sivun tulostusaika	mustavalko: <8 sekuntia / väri: <8 sekuntia		
Tulostustarkkuus	musta: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / väri: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)		
Muisti / Suoritin	vakio: 2048 Mt / max: 6144 Mt / Quad Core, 1200 w/ GPU MHz		
Kiintolevy	Saatavana valinnaisena		
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina ¹	1500 - 10000 sivua		
Suurin kuukausittainen käyttöaste: Jopa ²	100000 Sivua kuukaudessa		
Kopiointi			
Kopiointinopeus: Jopa ⁵	mustavalko: 38 kopiota minuutissa / väri: 38 kopiota minuutissa		
Ensimmäisen: sivun kopiointiaika	mustavalko: 8 sekuntia / väri: 8.5 sekuntia		
Skannaus			
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Tasoskanneri automaattisella asiakirjan syöttölaitteella / DADF (single pass Duplex)		
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus: Jopa	mustavalko: 94 / 100 sivun puolta minuutissa / väri: 60 / 64 sivun puolta minuutissa		
A4/Ltr Skannausnopeus: Jopa	mustavalko: 47 / 50 sivun puolta minuutissa / väri: 30 / 32 sivun puolta minuutissa		
Kopiointi/faksaus/skannaus: paperinsyöttökapasiteetti: Jopa	ADF: 100 arkkia		
Faksaus			
Modeemin nopeus	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps		
Tarvikkeet ⁶			
Värikasettien riitot	jopa: 1 400 sivun värilliset (CMY) värikasetit, 2 000 sivun musta värikasetti, 5 000 sivun värilliset (CMY) suurikapasiteettiset värikasetit, 8 500 sivun mustat suurikapasiteettiset värikasetit, Ilmoitettu värikasetin keskimääräinen riittöisuusarvo on tulostettujen vakiosivujen määrä. Ilmoitettu riitto on määritelty ISO/IEC 19798-standardin mukaan., 7 000 sivun värilliset (CMY) erittäin suurikapasiteettiset värikasetit, 10 500 sivun musta erittäin suurikapasiteettinen värikasetti		
Kuvansiirtoyksikön arvioitu riitto: jopa ⁴	125,000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokoisiin tulostustuihin 5% peitolla		
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	2 000 sivun värilliset (CMY) palautusvärikasetit, 3 000 sivun musta aloituspalautusvärikasetti		
Paperinkäsittely			
Mukana tuleva paperinkäsittely	250-arkin alusta-integroitu, 150-arkin vastaanottoalusta, Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko		
Valinnainen paperinkäsittely	550 arkin alusta, 550 arkin kaksoislokerot ja 100 arkin monisyöttölaite		
Paperinsyöttökapasiteetti: Jopa	vakio: 250+1 arkkia / max: 1450+1 arkkia		
Paperinvastaanottokapasiteetti: Jopa	vakio: 150 arkkia / max: 150 arkkia		
Tuetut paperilajit	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Vinyylitarrat, Refer to the Card Stock & Label Guide.		
Tuetut paperikoot	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6		
Yleistä ³			
Vakoliitännät	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Takana USB 2.0 spesifikaatioinen Hi-Speed sertifioitu portti (Tyyppi A)		
Valinnaiset verkkoliitännät	Marknet N8372 WiFi Option		
Äänitaso toiminnassa	Tulostus: 52 dBA / Kopioinnin: 55 dBA / Skannerin: 51 dBA		
Määritelty käyttöympäristö	Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus, Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F), Korkeus: 0 - 2896 metriä (9 500 ft)		
Tuotetakuu	1-Year Onsite Repair, Next Business Day		
Koko (mm - K x L x S) / Paino	462 x 442 x 588 mm / 27.1 kg		

Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Lexmark ei ole vastuussa mistään virheistä tai puutteista.

Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

¹"Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ²"Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ³Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteesta: www.lexmark.com/printerlicense. ⁴Todellinen riitto voi vaihdella muiden tekijöiden, kuten laitteen nopeuden, paperikoon ja syöttösuuntauksen, väriaineen kattavuuden, lokeroaseman, mustan tulostuksen prosentiosuuden ja keskimääräisen tulostustyön monimutkaisuuden perusteella. ⁵Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISONopeudet. ⁶Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.