

**U/UTP Cat6 riser installationskabel, 305m box, 250MHz,
Delta-certifierad**

DELTACO



- CMR-klassad mantel som förhindrar spridning av brand.
- Kvalitetssäkrad genom ETL- och Delta-certifiering.
- 23AWG kopparledare ger bestående signal för både Ethernet och PoE.
- Uppfyller Cat6-specifikationen med 250 MHz bandbredd och upp till 10 Gb/s överföringshastighet.

Kabeln är utformad för att användas i vertikal installation där manteln motverkar spridning av brand mellan våningar i en byggnad, en viktig egenskap oavsett om det är i ett stamnät eller en övervakningsinstallation.

SPECIFIKATIONER

Färg	Vit
Kabeltyp	Nätverk
Kabelstandard	Cat 6
Kabelcertifikat	EC(Force)
Produktvikt	13.10 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	TP-48MR
Tillverkarens artikelnummer	TP-48MR
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7333048037510
Höjd (inkl. förpackning)	405 mm
Bredd (inkl. förpackning)	400 mm
Djup (inkl. förpackning)	245 mm
Vikt (inkl. förpackning)	13.10 kg
Produkt förpackningens netto vikt	12.50 kg
Ytter kartongens höjd	420 mm
Ytter kartongens bredd	260 mm
Ytter kartongens djup	430 mm
Ytter kartongens vikt	14 kg
Ytter kartongens antal	1