

USB C-dockningsstation - USB Type-C dockningsstation för tre 4K-skärmar - 100 W strömförsörjning - DP 1.4 alt-läge och DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6x USB (2x 10 Gbit/s) - Windows/Chrome

Produkt ID: DK31C2DHSPDUE



Denna USB-C Gen 2 10 Gbit/s dockningsstation förvandlar din USB-C®- eller Thunderbolt™ 3-utrustade bärbara Windows-dator eller Chromebook till en kraftfull arbetsstation. En USB 3.2 Gen 2 Type-C-dockningsstation som har allt du behöver; från tre videoutgångar upp till 4K 60 Hz till 10 Gbit/s USB-C och USB-A perifera portar nedströms till 100 W strömförsörjning.

Denna USB-C Gen 2 dockningsstation med DP 1.4 och HDMI 2.0 HBR3-stöd är ett perfekt val för dubbla eller tredubbla skärmuppsättningar, med stöd för upp till tre 4K 30Hz nästan okomprimerade videoupplösningar, samt två DisplayPort- och en HDMI-utgång. Maximalt dubbel och tredubbel 4K-skärmprestanda stöds på USB-C 11:e Gen Intel-baserade (DP 1.4 HBR3 med DSC-stöd) Windows Thunderbolt 3- eller USB-C-utrustade bärbara datorer, bakåtkompatibilitet för äldre generationer bärbara datorer med lägre upplösningskrav på skärmen.

Strömförsörj och ladda USB-C/Thunderbolt 3-utrustade arbetsstationer/bärbara datorer och ultrabooks med 100 watt strömförsörjning för att hålla högpresterande bärbara datorer tillräckligt laddade vid tung användning.

Ladda smartphones och andra enheter med USB-C laddningsportar nedströms med BC 1.2 laddningsspecifikation. Portar för snabbbladdning som alltid är på så att enheter kan laddas oavsett om en värddator är ansluten eller inte.

Denna USB-C Gen 2 dockningsstation har totalt 6 USB-portar nedströms för att ansluta USB-kringutrustning samt en SD (3.0 UHS-I)-kortläsare för lagring.

- 2x USB-C 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s (BC 1.2 snabbbladdning + alltid på)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

- 2x USB-A 2.0 - 480 Mbit/s
- SD 3.0 UHS-I kortläsare

Även en Gigabit Ethernet-port ingår med PXE Boot samt en TRRS headset-/mikrofonport med 4 lägen.

Denna USB-C-dockningsstation är utrustad med säkerhetsfunktioner som två K-slots för ett datorlås av Kensington-typ.

DK31C2DHSPDUE har en gratis Windows®-applikation som gör att du bättre kan hantera företagets nätverkssäkerhet. När du ansluter till ditt nätverk via Ethernet-porten på dockningsstationen, sänds datorns MAC-adress vanligtvis inte till nätverket, eftersom ditt nätverk bara ser dockningsstationens MAC-adress. StarTech.com MAC Address Changer eller kloningsprogramvaran gör det dock möjligt för USB-C-dockningsstationen att använda MAC-adressförfalskning av den anslutna bärbara Windows-datorn snarare än MAC-adressen för själva dockningen. Detta säkerställer att dina nätverksadministratörer har full insyn i varje enhet i nätverket och kan övervaka och begränsa aktiviteten i enlighet därmed. Om du vill begära åtkomst till vårt MAC Address Changer-verktyg, ska du kontakta vår tekniska supportavdelning per telefon, livechatt eller e-post.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **HÖGPRESTERANDE USB-C-DOCKNINGSSATION:** USB-C-dockningsstation för Windows/Chrome OS med upp till tre 4K videoutgångar (2x DisplayPort 1.4 och 1x HDMI 2.0), 100 W PD, 6 portars USB-hubb (10 Gbit/s), SD 3.0 UHS-I-kortläsare, Gigabit Ethernet- och headsetport
- **DISPLAYPORT 1.4 MED DSC:** USB-C-dockningsstation för tre skärmar (MST) stöder tv 4K 60 Hz eller tre 4K 30 Hz vid DP 1.4 alt-läge HBR3 med DSC-aktiverad bärbar dator (min Intel 11:e Gen); fungerar med DP 1.2 som stöder dubbla skärmar 1080p vid 60Hz (se bildgalleri)
- **100 W STRÖMFÖRSÖRJNING/LADDNING:** Strömförsörj och ladda Windows-baserade USB-C-/Thunderbolt 3-utrustade arbetsstationer med bärbara datorer, Chromebooks, ultrabooks inklusive Lenovo X1 Carbon, ThinkPad P-serien, Dell Latitudes, Precision, XPS 15, HP Spectre och ZBook

- USB-HUBB med 6 PORTAR: 2x 10 Gbit/s USB-C (USB 3.2/3.1 Gen 2), båda BC 1.2-snabbladdningsportar alltid på), 2x USB 3.0 5 Gbit/s och 2x USB 2.0; en mängd USB-portar för att ansluta kringutrustning inkl. två 10 Gbit/s höghastighets USB-C-portar för externa enheter
- REDO FÖR DRIFTSÄTTNING: USB Type-C-dockningsstation med universell multibildskärm utan drivrutinsinställningar, har 2x k-låsplatser, På/Av-knapp, 1 m USB-C-värdekabel; Stöd för Windows/Chrome OS
- ANSLUTNINGSVÄRKTYG: Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

| | |
|------------------------|--|
| Garantipolicy | 3 Years |
| 4K-stöd | Ja |
| Snabbladdningsport(ar) | Ja |
| Skärmstöd | 3 |
| Audio | Ja |
| Gränssnitt | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| Busstyp | USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Industristandarder | Anslutning på 1 Gigabit till valfri 1000Base-T-enhet (IEEE802.3ab-kompatibel), anslutning på 100 Mbit till valfri 100Base-TX-enhet (IEEE802.3u-kompatibel), anslutning på 10 Mbit till valfri 10Base-T-enhet (IEEE802.3i-kompatibel) |
| Chipset-ID | Cypress - CYPD4236 Synaptics - VMM5320BJG-R |

Prestanda

| | |
|----------------------------|---|
| Maximal digital upplösning | Tre skärmar: 4096 x 2160 30 Hz (DisplayPort 1.4 HBR3 med DSC) 1920 x 1080 60 Hz (DisplayPort 1.4 HBR3 utan DSC) 1600 x 900 60 Hz (DisplayPort 1.2 HBR2) Två skärmar: 4096 x 2160 60 Hz (DisplayPort 1.4 HBR3 med DSC) 2560 x 1440 60 Hz (DisplayPort 1.4 HBR3 utan DSC) 1920 x 1080 60 Hz (DisplayPort 1.2 HBR2) En skärm: 4096 x 2160 60 Hz (DisplayPort 1.4 HBR3 med DSC) 3840 x 2160 60 Hz (DisplayPort 1.4 HBR3 utan DSC) 3840 x 2160 30 Hz (DisplayPort 1.2 HBR2) <i>GPU-KAPACITET: En bärbar dator med ett diskret grafikkort rekommenderas |
|----------------------------|---|

för dubbla 4K 60 Hz- eller tredubbla 4K-skärmkonfigurationer i 30 Hz. Måste också stödja DP 1.4 Alt-läge HBR3 med DSC. Kontrollera det maximala antalet skärmar som stöds av din GPU. Vissa GPU-chips (som Intel HD Graphics) har endast stöd för maximalt tre skärmar (skärm på bärbar dator kan inaktiveras när den är ansluten till tre skärmar)

| | |
|----------------------------|---|
| Audio-specifikationer | Analog Stereo - 2 Channel Audio |
| Minnesmediatyp | SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) |
| PXE | Ja |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 215 990 timmar |

Kontakt(er)

| | |
|----------------|---|
| Externa portar | 2 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.2 |
| | 2 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbbladdning) |
| | 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) |
| | 2 - DisplayPort |
| | 1 - HDMI |
| | 1 - SD-/MMC-plats |
| | 1 - RJ-45 |
| | 1 - 3,5 mm stereoaudio |
| Värdkontakter | 1 - Plats för säkerhetslås |
| | 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) |

Mjukvara

| | |
|-------------------|---|
| OS-kompatibilitet | Windows 10, 11 Windows 8.1 Chrome OS 78.x |
|-------------------|---|

Indikatorer

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| LED-indikatorer | 1 - Vitt på: Ström |
| | 1 - Gult på: Länk upptäckt |
| | 1 - Gult blinkande: Aktivitet |

1 - Grönt på: 1 Gbps

1 - Gult på: 100 Mbps

Ström

| | |
|----------------|----------------------|
| Power Source | AC-adapter medföljer |
| Power Delivery | 100W |
| Inspänning | 100 - 240 AC |
| Kontakttyp | M |

Miljö

| | |
|----------------------|---|
| Drifttemperatur | 0C to 50C |
| Förvaringstemperatur | -20C to 70C |
| Luftfuktighet | 0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C |

Utseende

| | |
|--------------|-------------------|
| Produktlängd | 3.5 in [9.0 cm] |
| Produktbredd | 8.3 in [21.0 cm] |
| Produkt höjd | 1.2 in [3.0 cm] |
| Produktvikt | 10.6 oz [300.0 g] |

Förpackning

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Förpackningsantal | 1 |
| Package Length | 5.9 in [15.0 cm] |
| Package Width | 10.6 in [27.0 cm] |
| Package Height | 3.7 in [9.4 cm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 3.0 lb [1.4 kg] |

Vad det är i lådan

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - USB-C-dockningsstation |
| | 2 - Strömkabel UK och EU |
| | 1 - USB-C-kabel (1 m) |

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

