

U/UTP Cat6a patchkabel, 5m, 500MHz, LSZH, vit

DELTACO



- U/UTP
- Cat6a
- 5m
- Vit

U/UTP Cat6a patchkabel, 5m, 500MHz, Delta-certifierad, LSZH, vit. Materialet i kabeln är fri från PVC-plast vilket gör att ingen halogengas frigörs vid eventuell brand.

SPECIFIKATIONER

Färg	Vit
Kabellängd	5
Kabeltyp	Nätverk
Kontakt 1:	RJ45 oskärmad hane
Kontakt 2:	RJ45 oskärmad hane
Kabellängd	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => SEK)))
Kabelstandard	Cat 6a
Kabelcertifikat	ETL
LSZH	1
Produktvikt	0.21 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	TP-65VAU
Tillverkarens artikelnummer	TP-65VAU
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7333048015358
Höjd (inkl. förpackning)	300 mm
Bredd (inkl. förpackning)	250 mm
Djup (inkl. förpackning)	28 mm
Vikt (inkl. förpackning)	0.21 kg
Produkt förpackningens netto vikt	0.20 kg
Ytter kartongens höjd	310 mm
Ytter kartongens bredd	390 mm
Ytter kartongens djup	290 mm
Ytter kartongens vikt	11.30 kg
Ytter kartongens antal	50