

U/UTP Cat6a patchkabel, 3m, 500MHz, LSZH, vit

DELTACO



- U/UTP
- Cat6a
- 3m
- Vit

U/UTP Cat6a patchkabel, 3m, 500MHz, Delta-certifierad, LSZH, vit. Materialet i kabeln är fri från PVC-plast vilket gör att ingen halogengas frigörs vid eventuell brand.

SPECIFIKATIONER

Färg	Vit
Kabellängd	3
Kabeltyp	Nätverk
Kontakt 1:	RJ45 oskärmad hane
Kontakt 2:	RJ45 oskärmad hane
Kabellängd	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => SEK)))
Kabelstandard	Cat 6a
Kabelcertifikat	ETL
LSZH	1
Produktvikt	0.12 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	TP-63VAU
Tillverkarens artikelnummer	TP-63VAU
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7333048015341
Höjd (inkl. förpackning)	260 mm
Bredd (inkl. förpackning)	225 mm
Djup (inkl. förpackning)	22 mm
Vikt (inkl. förpackning)	0.12 kg
Produkt förpackningens netto vikt	0.11 kg
Ytter kartongens höjd	340 mm
Ytter kartongens bredd	440 mm
Ytter kartongens djup	290 mm
Ytter kartongens vikt	10.20 kg
Ytter kartongens antal	80