

1,8 m aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Product ID: DP2DVIMM6BS



Den DP2DVIMM6BS aktiva DisplayPort till DVI-konverteringskabeln på 1,8 m gör det möjligt att ansluta din DisplayPort-utrustade stationära eller bärbara dator direkt till en DVI-skärm eller -projektor utan extra adapterar eller kablar - en kostnadseffektiv lösning för att få den nya DisplayPort-datorn att fungera med en äldre VGA-skärm eller-projektor.

För garanterad kompatibilitet med i stort sett vilken DisplayPort-utdata som helst stöder den aktiva DisplayPort till DVI-adaptern DisplayPort-signaler i såväl multiläge (DP++) som enkelläge. Till skillnad från passiva adapterar garanterar detta att DP2DVIMM6BS kan användas med grafikkort som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-kort.

Eftersom konverterarkabeln stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 kan du dessutom konvertera en DisplayPort-videokälla till DVI utan att förlora videokvalitet.

DP2DVIMM6BS täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Använd med DisplayPort-videoenheter med enkelläge som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-videokort
- Anslut din DVI-visningsenhet (skärm, projektor) direkt till en DisplayPort-enhet
- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Features

- Aktiv DisplayPort till DVI-konvertering
- 1 x DisplayPort-hankontakt, 1 x DVI-hankontakt
- Stöder upplösningar upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar upp till 1080p
- Plug-and-play-installation

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Kabeladapttrar
	Audio	Nej
	AV-ingång	DisplayPort
	AV-utgång	DVI
	Chipset-ID	Parade - PS171
Prestanda	Maximal digital upplösning	1920 x 1200
	Maximal kabellängd	6 ft [1.8 m]
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Kontakt(er)	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
	Connector B	1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
		This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	40 %-85 %RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	6.1 ft [1.9 m]
	Produktbredd	1.6 in [40 mm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktlängd	6.1 ft [1.9 m]
	Produktvikt	3.7 oz [105.2 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	4.3 oz [123 g]
	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.6 in [19.4 cm]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - Aktiv DisplayPort till DVI-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.