Epson EcoTank ET-4950



Märke : Epson **Produktfamilj:** EcoTank **Produktkod:** C11CL40402

Product name : EcoTank
ET-4950

- Spara upp till 95 % av utskriftskostnaderna* med påfyllningsbara bläckbehållare: Bekväm utskrift utan stress, med bläck som motsvarar upp till 63 patroner i en uppsättning flaskor*
- Bläck som räcker upp till 3 år medföljer*: De bläck som ingår räcker för utskrift av upp till 15 100 sidor i svartvitt och 5 500 sidor i färg*
- A4-multifunktionsskrivare med pekskärm och dubbelsidig automatisk dokumentmatare: Dubbelsidig utskrift, kopiering och skanning i hög kvalitet, plus fax, i samma enhet
- Ett enkelt och problemfritt bläckbehållarsystem som fylls på med bläckflaskor: EcoTank-systemet med nyckellåsflaskor säkerställer att du inte spiller
- Tillförlitlig trådlös anslutning ger dig möjlighet att skriva ut oavsett var du befinner dig: Använd appen Epson Smart Panel för att konfigurera, övervaka, skriva ut och mer från din mobil*
- Världens bästsäljande skrivare med bläckbehållare*: Fler än 100 miljoner EcoTank-skrivare sålda över hela världen*

EcoTank ET-4950



Utskriftshastighet	
Dubbelsidigt utskriftsläge	Automatisk
Utskriftsteknologi *	Bläckstråleskrivare
Utskrift *	Färgutskrift
Dubbelsidig utskrift *	✔
Maximal upplösning *	4800 x 1200 DPI
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) *	35 ppm
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter)	23 ppm
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart	18 ppm
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg	9 ppm
Tid för första utskrift (svart)	8,5 s
Tid för första utskrift (färg)	13,5 s
Övre utskriftsmarginal (min)	0 mm
Nedre utskriftsmarginal (min)	0 mm
Vänster utskriftsmarginal (min)	0 mm
Höger utskriftsmarginal (min)	0 mm
Utskriftsmarginaler (övre, undre, höger, vänster)	3 mm
Kantfri utskrift	✔

Skanning	
Dubbelsidig skanning *	✔
Skanning *	Färgscanning
Optisk skanningsupplösning *	1200 x 2400 DPI
Skanningstyp *	Flatbäddsskanner
Skanningsteknik	CIS
Bildkomprimeringsformat	BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF
Dokument som stöds	PDF

Fax	
Fax *	Färgfaxning
Fax sändningshastighet	3 sek/sida

Pappershantering	
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9)	B5, B6
Kuvertstorlek	10, C6, DL
Foto-pappersstorlekar	10x15,13x18 cm
Storlek på kantfri utskriftsmedia	10x15, 13x18

Anslutningar	
Direktutskrift *	✔
USB-port	✔

Nätverk	
Wi-Fi *	✔
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct	✔
Kryptering/säkerhet	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobil utskriftsteknik	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel

Design	
Produktens färg *	Svart
Positionering på marknaden *	Hem och kontor
Inbyggd display *	✔
Displaytyp	LCD
Skärm diagonal	15,5 cm (6.1")
Kontrolltyp	Röra
Färgdisplay	✔

Strömtillförsel	
Medelströmförbrukning vid kopiering	15 W
Strömförbrukning (driftläge)	7,4 W
Strömförbrukning i vänteläge	0,7 W
Strömförbrukning i väntläge	0,1 W

Fax	
Modemhastighet	33,6 Kbit/s
Faxminne	100 sidor
Automatisk återuppringning	✔
Snabbuppringning	✔

Egenskaper	
Duplex-funktioner *	Skriv ut
Antal bläckpatroner *	4
Skrivarfäger *	Svart, Cyan, Magenta, Gul
Allt-i-ett-multitasking	✔

Ingående och utgående kapacitet	
Totalt antal inmatningsfack *	1
Total inmatningskapacitet *	250 ark
Total utmatningskapacitet *	30 ark

Pappershantering	
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4
Pappersfackets typ av media *	Plain paper
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A5, A6

Strömtillförsel	
Strömförbrukning i avslaget läge	0,1 W
AC-inspänning	100 - 240 V
Växelström Frekvens	50/60 hz

Systemkrav	
Serveroperativsystem som stöds	Windows Server 2019, Windows Server 2022

Vikt & dimension	
Bredd	375 mm
Djup	347 mm
Höjd	240 mm
Vikt	7,3 kg

Förpackning	
Förpackningens bredd	514 mm
Låddjup	420 mm
Förpackningens höjd	320 mm
Vikt inkl. förpackning	10,9 kg

Förpackningens innehåll	
Patron (er) som ingår	✔
Kapacitet för inkluderad patron (svart)	15100 sidor
Kapacitet för inkluderad patron (CMY)	5500 sidor
Kabel inkluderad	AC

Övrigt	
Antal användare	4 användare (er)
Stödda mediavikter	64 - 300 g/m ^

8715946732534

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date