

USB-C-multiportadapter - 4K 60 Hz HDMI - HDR - 2-Port 5 Gbps USB 3.0-hubb - 100 W strömförsörjning med pass-through - GbE - Works with Chromebook-certifierad - Windows/macOS

Produkt ID: 103B-USBC-MULTIPORT



Denna WWCB-certifierade USB-C-multiportadapter stöder upp till 4K 60 Hz HDMI 2.0b (HDR10) via DP alt-läge. USB-C-dockan omvandlar en bärbar USB-C-dator eller -surfplatta, t.ex. en Chromebook, Dell XPS eller MacBook, till en arbetsstation. Adaptern ansluts till en värddators USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4. Den har en HDMI-videoutgång, en USB 3.2 Gen 1-hubb (5 Gbps) med två portar och Gigabit Ethernet. Anslut en bärbar USB-C-strömförsörjning till den dedikerade USB Power Delivery (PD) 3.0-porten som finns på multiportadaptern för att ladda den bärbara datorn. Multiportadaptern har en extra lång inbyggd 30 cm (12 tum) USB-C-värdkabel.

Den här USB-C-multiportadaptern är testad och certifierad för att uppfylla Googles kompatibilitetsstandarder för att garantera sömlös drift med Chromebook-enheter. Multiportadaptern är idealisk för installation och användning i företags- och utbildningsmiljöer. Automatiska uppdateringar av den fasta programvaran är tillgängliga via ChromeOS för maximal säkerhet, kompatibilitet och prestanda.

USB-C till USB 3.2 Gen 1-hubben har två 5 Gbps USB Type-A-portar för anslutning av USB-tillägg.

En mångsidig dockningslösning för användning vid kontoret, hemmakontoret, hotellet eller i styrelserummet. Den är tillräckligt bärbar för att kunna bäras i en väska eller ryggsäck. Den här lätta USB-C-adaptern kan fungera enbart med busspänning eller använda den dedikerade USB-C Power Delivery-porten för att ansluta en USB-C-strömadapter (ingår inte i multiportadaptern) för att ladda en bärbar dator.

Anslut en USB-C-strömkälla (ingår inte), t.ex. strömadaptern som ingår i en bärbar dator, till USB-C Power Delivery-pass-through-porten. Med stöd för USB Power Delivery 3.0-pass-through (upp till 100 W) gör USB Type-C-multiportadapter det möjligt för dig att driva och ladda din bärbara dator. USB PD 3.0 har Fast Role Swap (FRS) för att förhindra avbrott i USB-data när strömkällan kopplas bort.

Gigabit Ethernet-porten ger tillförlitlig tillgång till trådbundet nätverk, med stöd för PXE Boot och Wake-on-LAN (WoL).

StarTech.com Connectivity Tools har utvecklats för att förbättra prestanda och säkerhet och är den enda programvarusviten på marknaden som är kompatibel med en mängd olika tillbehör för IT-anslutning. Programvarusviten inkluderar:

Advanced Windows Layout Utility: Konfigurera och spara anpassade fönsterlayouter.

Mac Address Pass-Through Utility: Förbättra nätverkssäkerheten.

USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Aktiverar snabb åtkomst till trådbundet LAN.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök: www.startech.com/connectivity-tools

Denna produkt stöds i 3 år av StarTech.com, inklusive gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för användning i företags- och utbildningsmiljöer med automatiska uppdateringar av fast programvara via ChromeOS
- Resor mellan hemmet och kontoret

Funktioner

- **5-I-1 MULTIPORTADAPTER:** Bärbar USB-C-docka för resor stöder UHD 4K 60 Hz HDMI 2.0b (HDR10) video via DP 1.4 alt-läge för anslutning av en bildskärm/display, USB-A-hubb med 2 portar (2x USB 3.2/3.1 Gen 1 5 Gbps), 100 W USB-C-strömförsörjning med pass-through, Gigabit Ethernet
- **WORKS WITH CHROMEBOOK:** WWCB-certifierad för kompatibilitet med alla Chromebooks och idealisk för ChromeOS Enterprise-enheter. Fungerar även med Windows- och macOS USB-C, TB3- och

TB4-datorer. Automatiska uppdateringar av firmware via ChromeOS för maximal prestanda, kompatibilitet och säkerhet

- **EXTRA LÅNG KABEL:** Utökad räckvidd för portar med 30 cm värdkabel, klipp för kabelhantering, automatisk inställning av drivrutiner, viktad design för att hålla adaptern stabilare på arbetsytan, idealisk för arbetsstationer på kontoret eller hemmakontor och för presentationer från ett styrelserum
- **PÅLITLIG PRESTANDA:** 100 W strömförsörjning med pass-through med 14 W reserverat för adaptern (när du använder en eller alla portar) och upp till 86 W tillgängligt för laddning av bärbar dator. Förhindrar bortfall av enheter, att video flimrar och/eller att strömmen överbelastas, vilket är vanligt i andra hubbar
- **USB-PORTAR MED DEDIKERAD STRÖMFÖRSÖRJNING:** Två nedströms USB-A-portar stöder USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) och när en USB-C-strömadapter är ansluten ger varje port 4,5 W (5 V/0,9 A) dedikerad ström, vilket är idealiskt för anslutning av USB-enheter som kräver ett konstant strömuttag

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB-C
Industristandarder	HDMI 2.0b
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	USB Power Delivery Specifikation Rev. 3.0
	Works with ChromeBook-certifierad (WWCB)
Chipset-ID	Realtek - RTL8153B
	Analogix - ANX7327
	Analogix - ANX7518
	VIA - VL817-Q7

Prestanda

Maximal	5 Gbps
---------	--------

dataöverföringshastighet

Maximal digital upplösning Upp till 4K (4096x2160) 60 Hz

Typ och hastighet USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps

PXE Ja

Stöd för full-duplex Ja

Allmänna specifikationer Maximal laddning av bärbar dator: 86 W

Kontakt(er)

Externa portar	1 - HDMI (19-stifts)
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - RJ-45
	1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 10, 11 macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Android™ Linux® Ubuntu 18.04, 20.04 ChromeOS™ (Certified Works with Chromebook)
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En värdenhet med en tillgänglig USB-C-port (för att adaptern ska fungera fullt ut måste värdenhetens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge).
	Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter).
Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery och DP

alt-läge.

Om USB-C-värden inte stöder USB-strömförsörjning kommer PD-strömporten inte att leverera ström till USB-C-värden.

En 4K-kapabel skärm krävs för att uppnå UHD-upplösning (4K är även känt som 4k x 2k).

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) är även känd som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) och USB 3.0 (5 Gbps).

Din bärbara dator kanske har specifika laddningskrav. Till exempel om din bärbara dator kräver exakt 60W ström och en adapter förbrukar en del av dessa 60W kanske din bärbara dator inte känner att den får tillräckligt med ström. Mer information om Power Delivery finns att hämta hos tillverkaren av din maskinvara.

Ström

Power Source	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Strömförbrukning	14W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-25°C to 65°C (-13°F to 149°F)
Luftfuktighet	0~95 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Rymdgrå
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	11.8 in [30 cm]
Produktlängd	3.9 in [10.0 cm]
Produktbredd	1.9 in [4.8 cm]
Produkt höjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	3.7 oz [105.0 g]

Förpackning

Package Length	7.1 in [18.0 cm]
Package Width	4.5 in [11.5 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.2 oz [120.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c-multiportadapter
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.