

EcoTank ET-M3180



TUOTETIEDOT



Tulosta, skannaa, kopioi ja faksaa tällä EcoTankilla, jossa on mustetta jopa 11 000 sivun tulostamiseen sekä Ethernet-, Wi-Fi- ja USB-liitäntä.

Yrityskäyttöön tarkoitettu, käyttökustannuksiltaan edullinen EcoTank-mustavalkotulostin käyttäjäystävällisessä, tyylikkäässä ja kompaktissa muodossa. Tulosta jopa 11 000 sivua pullossa laitteen mukana toimitetulla, helposti ja siististi täytettävällä musteella. Wi-Fi-, USB- ja Ethernet-liitäntä, PCL-tuki ja nopea ensimmäisen sivun tulostus kuudessa sekunnissa varmistavat erinomaisen tuottavuuden.

Säästä rahaa

Musteen erinomainen riittävyys ja Epsonin taloudellinen mustesuihkutekniikka takaavat edulliset kokonaiskustannukset ja kilpailukykyiset sivukohtaiset kustannukset.

Säästä aikaa

Tässä luotettavassa, mustepatruunattomassa tulostimessa on parannettu musteentäyttöjärjestelmä ja helppokäyttöiset mustepullot, jotka vähentävät käyttäjän toimien tarvetta. Uusi malli on pienikokoinen ja helppo täyttää, koska mustesäiliö sijaitsee tulostimen etuosassa ja mustetason näkee helposti. Nopea ensimmäisen sivun tulostus (FPOT) kuudessa sekunnissa lepotilasta ja jopa 20 sivun tulostus minuutissa takaavat, että töitä ei tarvitse odotella.

Säästä energiaa

Lasertekniikasta poiketen mustesuihkutekniikkamme ei tarvitse lämpöä tulostusprosessin aikana, mikä auttaa pitämään virrankäytön alhaisena ja sähkölaskut pieninä.

Yritystoiminnot

Wi-Fi-, Ethernet- ja USB-liitännän sekä pienen koon ansiosta tulostin on helppo asettaa työpöydälle ja yhdistää käyttäjän pöytätietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- **Alhaiset käyttökustannukset ja pieni energiankulutus**
Pidä tulostuskustannukset erittäin alhaisina
- **Riittävä muste**
Tulosta mukana toimitettavalla musteella jopa 11 000 sivua
- **Säästä aikaa**
Tulosta, skannaa, kopioi ja faksaa
- **Yrityskäyttöön**
Kaksipuolistulostus ja PCL-tuki
- **Helpot liitännät**
Wi-Fi, USB ja Ethernet

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Tulostustapa	PrecisionCore™ TFP -tulostuspää
Suuttimien konfigurointi	400 suutinta musta
Minimi pisarakoko	2,8 pl
Mustetekniikka	Pigmenttimuste
Tuoteryhmä	Home Office, Työryhmäkäyttöön, Keskikokoinen työryhmä
Monitoimi	Tulostus, Scan, Kopio, Faksi

TULOStus

Ensimmäisen sivun tulostus	Mustavalko6 Sekuntia
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734	20 sivua/min Mustavalko
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus ISO/IEC	9 A4, sivua/min Mustavalko
Suurin tulostusnopeus	39 sivua/min Mustavalko (tavallinen)
Tulostustarkkuus	1.200 x 2.400 DPI
Tulostuskapasiteetti	5.000 sivua kuukaudessa
	Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin.
Suosittelun enimmäiskapasiteetti	200 - 1.500 sivua kuukaudessa
Värit	Musta
Lisätietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa http://www.epson.eu/testing .	

SKANNAUS

Skannausnopeus	7 kuvaa/min (Mustavalkoinen, Yksipuolinen, 200 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 7 kuvaa/min (Värillinen, Yksipuolinen, 200 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite);
Skannaustarkkuus	1.200 DPI x 2.400 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Optinen tarkkuus (automaattinen paperinsyöttölaite)	1.200 DPI x 2.400 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Tulostusmuodot	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skannaus multi-TIFF:ksi, PDF, PNG
Skannerityyppi	Contact image sensor (CIS)

FAKSI

Faksityyppi	Mustavalkoisten ja värillisten asiakirjojen manuaalinen faksaus
Faksin siirtonopeus	jopa 33,6 kt/s / noin 3 s/sivu
Virheenkorjaustila	CCITU/ITU Group3 -faksi, virheenkorjaustila
Faksin pikavalintapainikkeet (enintään)	100 nimeä ja numeroa
Sivumuisti	enintään 180 sivua (ITU-T-testiarkki nro 1)
Faksitoiminnot	Faksaus tietokoneelta, Automaattinen soitontoisto, Osoitekirja, Faksien ryhmälähetys, Fax Preview, Polling Reception

KOPIOINTI

Kopiointinopeus	enintään17 kuvaa minuutissa mustavalkoisena *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 x 600
Pienennys/suurennus	25 % - 400 %
Suurin kappalemäärä	99
Kappaleen enimmäiskoko	A4

LIITÄNNÄT

Verkkotulostuksen protokollat	IPP, LDP, Portti 9100, WSD
Verkkohallinnan protokollat	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Verkon tarkistusprotokollat	WSD-Scan
Liitännät	Hi-Speed USB -yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)
WLAN-turvallisuus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Verkkoprotokollat	TCP/IPv4, TCP/IPv6

EcoTank ET-M3180

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- X2-mustepullot
- Takuuasiakirja
- Päälaite
- Virtakaapeli

PRODUCT SPECIFICATIONS

EcoTank ET-M3180

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Paperimuodot	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, Letter, Executive, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (kirjekuori), No. 10 (kirjekuori), DL (kirjekuori)
Automaattinen arkinsyöttölaite	35 sivua
Sopiva paperin paino	64 - 256g/m ² Paperien yhteensopivuus saattaa vaihdella tulostimesta riippuen. Kolmansien osapuolten tuotteet eivät välttämättä ole yhteensopivia. Tarkista tulostimen online-käyttöoppaasta, mikä Epsonin paperi tulostimeen sopii. Huomaa, että mahdollinen 300 g/m ² :n paino perustuu Epson Ultra Glossy Photo Paper -valokuvapaperiin
Kaksipuolinen	Kyllä
Tulostelokeron kapasiteetti	100 arkkia
Paperilokeroiden kapasiteetti	250 arkkia Vakio, 250 arkkia Enintään
Vakio paperilokero(t)	250 arkin paperilokero
Syöttölokeron enimmäiskoko	250
Takapaperiväylä (erikoismateriaalit)	Kyllä
Paperilokeroiden lukumäärä	1

YLEISTÄ TIETOA	
Suositeltu käyttäjämäärä	vähintään:1 enintään:3
Energiankulutus	12 wattia (erilliskopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1 wattia (lepotila), 5,7 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (sammutettuna), TEC 0,18 kWh/viikko
Syöttöjännite	AC 220 V - 240 V
Mitat	375 x 347 x 346 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	7,3 kg
Melutaso	6,9 B (A) Standardin ISO 7779 mukaan tulostusmalli Epson Premium Glossy Photo Paper - paperille / Photo RPM -tila - 56 dB (A) Standardin ISO 9226 mukaan
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32-/64-bittinen), Windows XP Professional x64 Edition SP2 tai uudempi, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Ääniteho	Käyttö:6,9 B (A)
Melutaso	Käyttö:56 dB (A)
Mobiili- ja pilvitulostuspalvelut	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Virtalähde	220 V, 240V

LISÄOMINAISUUDET	
LCD-näyttö	Tyyppi: väri, Kosketusnäyttö, Diagonaali:6,1 cm
Materiaalien käsittely	Kaksipuolinen kopiointi automaattisella arkinsyöttölaitteella (A4, tavallinen paperi)
Muistikortit	-

TUOTETURVALLISUUS	
Tuoteturvallisuusvaroitukset	Sisältää 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Noudata aina tuotteen etiketissä olevia tietoja.

LISÄTOIMINNOT	
Emuloinnit	PCL5e, PCL6, PCL5c

MUU	
Takuu	12 Kuukautta Huolto paikan päällä, 100.000 sivua Valinnainen takuun pidennys saatavilla



TARVIKKEET

● Epson A4 Inkjet Business Paper, 80 g/m², 500 arkkia	C13S450075	6.000 pages
● 111 EcoTank -mustepullo, musta pigmenttimuste	C13T03M140	
● XP-5100 / WF-2860DWF / ET-3700 / ET-4750 / L6000 / ET-15000 Series Maintenance Box	C13T04D100	
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 arkkia	C13S041569	
● Epson A4 Matte Paper, 167 g/m², 50 arkkia	C13S041256	
● Epson Glossy Photo Paper valokuvapaperi (10 x 15 cm), 200 g/m², 100 arkkia	C13S042548	
● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 50 Arkkia	C13S042547	
● Epson Glossy Photo Paper valokuvapaperi (10 x 15 cm), 200 g/m², 500 arkkia	C13S042549	
● Epson Glossy Photo Paper valokuvapaperi (13 x 18 cm), 200 g/m², 50 arkkia	C13S042545	
● Photo Paper Glossy - A4 - 20 Arkkia	C13S042538	
● Photo Paper Glossy - A4 - 50 Arkkia	C13S042539	
● Epson A4 Photo Quality Inkjet Paper, 102 g/m², 100 arkkia	C13S041061	
● Epson Premium Glossy Photo Paper valokuvapaperi (10 x 15 cm), 255 g/m², 80 arkkia	C13S042167	
● Epson A4 Premium Glossy Photo Paper valokuvapaperi, 255 g/m², 30 arkkia	C13S042169	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Arkkia	C13S041706	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 40 Arkkia	C13S042153	
● Epson Premium Glossy Photo Paper valokuvapaperi (13 x 18 cm), 255 g/m², 30 arkkia	C13S042154	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 15 Arkkia	C13S042155	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 20 Arkkia	C13S041287	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 50 Arkkia	C13S041624	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - 10x15cm - 50 arkkia	C13S041765	
● Epson A4 Premium Semigloss Photo Paper valokuvapaperi, 251 g/m², 20 arkkia	C13S041332	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Arkkia	C13S041926	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 50 Arkkia	C13S041943	
● Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Arkkia	C13S041944	
● Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Arkkia	C13S041927	

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CG93402
Viivakoodi	8715946655215
Alkuperämaa	Filippiinit
Lavakoko	2 Kappale



Epson Suomi
 Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
 Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
 Faksi: 0201 552 092
 finland@epson.co.uk
 www.epson.fi

Tavaramerkki ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
 Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
 Last extracted: 2021-04-09

1. Katso lisätietoja osoitteesta [epson.fi/ecotankfootnotes](https://www.epson.fi/ecotankfootnotes)

EPSON®