

U/UTP Cat6 patchkabel, LSZH, 30m, grå

DELTAACO



- U/UTP
- Cat6
- 30m

U/UTP Cat6 patchkabel, 30m, 250MHz, Delta-certifierad, LSZH, grå. Vanlig rak nätverkskabel med gjutna RJ45-kontakter. Eftersom det är en Cat6-kabel har den ett plastkors i mitten som följer hela kabellängden för att skärma av ledarna 2 och 2.

SPECIFIKATIONER

Färg	Grå
Kabellängd	30
Kabeltyp	Nätverk
Kontakt 1:	RJ45 oskärmad hane
Kontakt 2:	RJ45 oskärmad hane
Kabellängd	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 30.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 30.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 30.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 30.00 [currency:protected] => SEK)))
Kabelstandard	Cat 6
Kabelcertifikat	ETL
LSZH	1
Produktvikt	1.20 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	TP-630
Tillverkarens artikelnummer	TP-630
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7340004613633
Höjd (inkl. förpackning)	355 mm
Bredd (inkl. förpackning)	325 mm
Djup (inkl. förpackning)	43 mm
Vikt (inkl. förpackning)	1.20 kg
Produkt förpackningens netto vikt	1.18 kg
Inner kartongens höjd	190 mm
Inner kartongens bredd	350 mm
Inner kartongens djup	170 mm
Inner kartongens vikt	2.10 kg
Ytter kartongens höjd	310 mm
Ytter kartongens bredd	390 mm
Ytter kartongens djup	290 mm
Ytter kartongens vikt	12.70 kg
Ytter kartongens antal	10