

S/FTP Cat6a laitekaapeli, 5m, IP68, PG13.5, musta

DELTAACO



- Vedenkestävä liitin, M20 & PG13.5
- Testattu Fluke DSX-8000 -analysaattorilla (Channel Link -testi)
- Erikoisvahva vaippa, joka kestää öljyä ja UV-säteilyä
- IP68-luokitus

Laitekaapeli, S/FTP Cat6a, 5 m, IP68, PG13.5, musta

Kaapeli, jolla on IP68-luokitus. Sisältää erikoisvahvan vaipan, joka kestää pölyä, öljyä, kosteutta sekä UV-säteilyä.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Kaapelin pituus	4
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojattu RJ45 uros
Liitin 2:	Suojattu RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 4.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 4.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 4.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 4.00 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6a
Tuotteen paino	0.28 kg

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	SFTP-65AH-WP
Valmistajan osanumero	SFTP-65AH-WP
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7333048050519
Myyntipakkauksen korkeus	260 mm
Myyntipakkauksen leveys	173 mm
Myyntipakkauksen syvyys	50 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	0.28 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	0.28 kg
Päälaatikon korkeus	380 mm
Päälaatikon leveys	380 mm
Päälaatikon syvyys	200 mm
Päälaatikon paino	8.30 kg
Päälaatikoiden määrä	30