

U/UTP Cat6 laitekaapeli, 35m, valkoinen

DELTAACO



- Valkoinen U/UTP Cat6 -laitekaapeli
- 35 m
- 250MHz
- 250MHz
- Delta-sertifioitu
- Valetut RJ45-liittimet

U/UTP Cat6 laitekaapeli, 35m, 250MHz, Delta-sertifioitu, LSZH, valkoinen

Tavallinen suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet. Koska se on Cat6 kaapeli, siinä on muoviristi, joka erottelee johtimet pareittain neljään eri kanavaan.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Valkoinen
Kaapelin pituus	3.5
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojaamaton RJ45 uros
Liitin 2:	Suojaamaton RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.50 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.50 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.50 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.50 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6
Kaapelin sertifikaatti	ETL
LSZH	1
Tuotteen paino	1.80 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	TP-635V
Valmistajan osanumero	TP-635V
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7340004684329
Myyntipakkauksen korkeus	315 mm
Myyntipakkauksen leveys	300 mm
Myyntipakkauksen syvyys	60 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	1.80 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	1.64 kg
Päälaatikon korkeus	345 mm
Päälaatikon leveys	490 mm
Päälaatikon syvyys	355 mm
Päälaatikon paino	13.50 kg
Päälaatikoiden määrä	7