

TUOTESELOSTE

SMART+ Wifi Undercabinet Slim 50x3.75 TW

SMART+ UNDERCABINET SLIM TUNABLE WHITE | Ohut kaapinalusvalaisin WiFi-tekniologialla

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Hylly- ja kaapinalusvalaistus
- Keittiöt, työtilat
- Hyllyt



Tuote-edut

- Langaton ohjaus sovelluksen avulla tai ääniohjauksella
- Hyvin ohut muotoilu
- Tasainen valonjako
- Helppo ja nopea asennus lähes jokaiselle pinnalle (teipillä tai ruuveilla)

Tuoteominaisuudet

- Erilaiset yhdistelmät mahdollisia
- Luo toiminnallisen tai tunnelmavalauksen
- Säädettävä värilämpötila Tunable Whiten kautta: 2 700...6 500 K
- Himmennettävissä
- Saatavilla olevat koot: 50 x 3,75 cm, 45,7 x 6,5 cm, 60 x 6,5 cm
- 50 cm pitkä valaisin, joka on jatkettavissa enimmillään kahdella 50 cm pitkällä jatkopalalla
- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ -sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- Verkkoprotokolla: WiFi



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	9,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	58,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	38 A
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	137
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	86
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	137
Tehokerroin (cos φ)	≥0,5
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	480 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	900 lm
Valotehokkuus	53 lm/W
Värilämpötila	2700...6500 K
Sisäلتävän valonlähteen referenssi värilämpötila (Kelvin)	2700 K ¹⁾
Valon väri (EN 12464-1)	Värilämpötilan säätö
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	120 °

1) Resetointi palauttaa valmistajan asettamat oletusarvot

MITAT JA PAINO

Pituus	500,00 mm
Leveys	38,00 mm
Korkeus	8,00 mm
Tuotteen paino	350,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm

SMART WIFI UNDERCABINET

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Alumiini Muovi
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kaapistojen alapuolet
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytchentäkertojen määrä	15000

TURVAVALAISTUS

Valovrita normaalissa käyttötilassa	-
-------------------------------------	---

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

BEG eligible

Ei

Tekniset varusteet

- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Muuntaja (2 m johto) ja ohjausyksikkö (5 cm johto) sisältyvät peruspakkaukseen
- Jatkokappaleet saatavana pituuksilla: 30 cm ja 50 cm
- Jatkokappaleiden mukana toimitetaan jatkoliitin ja 10cm pituisella jatkojohdolla
- Muuntaja ja ohjausyksikkö eivät sisälly jatkokappaleisiin
- LEDVANCE SMART+ -sovelluksen kautta ohjaamiseen tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	User Instruction / Safety Instructions	SMART WIFI UNDERCABINET
	Legal information	Legal Insert SUNATHOME AND SMART WIFI
	Declarations of conformity	SMART WIFI UNDERCABINET TW

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075576278	Yksikköpakkaus 1	78 mm x 60 mm x 514 mm	512.00 g	2.41 dm ³
4058075576285	Kuljetuslaatikko 8	542 mm x 342 mm x 150 mm	4771.00 g	27.80 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.