

NT 22/1 AP TE L

NT 22/1 Ap Te on monipuolinen ja tehokas kompaktisarjan märkä-kuivaimuri pienehköjen alueiden siivoukseen. Verkkovirralla toimiva malli, jossa on vakiona pistokeliitäntä sähkötyökaluille.



Tuotenumero

1.378-610.0

- Tehokas puoliautomaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä
- Automaattisella käynnistyksellä varustettu sähköpistoke sähkötyökaluille
- Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatin

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278287935
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	72
Alipaine	mbar / kPa	249 / 24,9
Säiliötilavuus	l	22
Säiliön materiaali		Muovi
Liitäntäteho	W	max. 1300
Varusteiden halkaisija		DN 35
Virtajohdon pituus	m	6
Äänenvoimakkuus	dB(A)	72
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	6,1
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	9,3
Mitat (p × l × k)	mm	380 × 370 × 480

Laite

Imuletkun pituus	m	1,9
Mutka		Muovi
Imuputkien määrä	kpl	2
Imuputkien pituus	mm	505
Imuputkien materiaali		Kromipinnoitettu teräs
Pölypussien määrä	kpl	1
Pölypussin materiaali		Fleece
Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys	mm	300
Rakosuulake		■
Patruunasuodatin		PES
Liitäntä sähkötyökaluille		■
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle		■
Suodattimen puhdistus		Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen puhdistusjärjestelmä
Turvallisuusluokitus		I
Säiliön pyörä seisontajarrulla		■

■ Toimituksen mukana.



Kevyt ja kompakti mitoiltaan

- Laite on helppo ja kätevä kuljettaa sekä varastoida.



Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus takaa jatkuvan hyvän imutehon.



Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatin

- Kätevä vaihto kuiva- ja märkäimuroinnin välillä ilman, että pitää kuivata PES-patruunasuodatinta.

VARUSTEET NT 22/1 AP TE L

1.378-610.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PATRUUNASUODATIN, VAKIO BIA C PÖLYLUOKKA M				
Patruunasuodatin, PES				
Patruunasuodatin, PES	1	2.889-219.0	Märkä-kuivaimurin patruunasuodatin. Materiaalina erinomaisesti kosteutta kestävä PES. Pölyluokka L.	■
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35 / NT	2	2.889-199.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	■
Imurikahva DN 35, antistattinen	3	2.889-148.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.	□
Imurikahva DN 35 / NT antistattinen	4	2.889-168.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	□
Imurikahva DN 35 / NT	5	2.889-170.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	□
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	6	2.899-811.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm. Putkiosassa imurin runkoon sopiva kiinnike.	■
Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm	7	2.889-152.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.	□
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm	8	2.889-159.0	Imurin muovinen rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	■
Autonimurointisuulakkeet				
Autosuulake DN35, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Auton sisätilojen imurointiin suunniteltu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys 100 mm. Mitoitus märkä-kuivaimureille, joiden putkikoko on 35 mm.	□
Autosuulake, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Auton imurointiin suunniteltu, taivutettu suulake, jonka työskentelyleveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	□
Imusuulake, kumikärki 45°				
Kumisuulake, DN 35, 45° kärki	11	6.902-104.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	□
IMUPUTKET				
Imuputket metallia				
Imuputki, metallia, DN 35, 0,5 m	12	6.902-074.0	Imurin kromattu imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 1 putki.	■
Imuputket muovi				
Imuputki, muovi DN 35, 0,5 m	13	2.889-218.0	Imurin muovinen imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 2 putkea.	□
SOVITINKAPPALEET				
Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä				
Työkaluliitin imuriin	14	5.303-877.0	Kuminen työkaluliitin, jonka avulla märkä-kuivaimuri voidaan kytkeä käsityökalun poistoputkeen.	■

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 22/1 AP TE L

1.378-610.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SOVITINKAPPALEET				
Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)				
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	15	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän	☐
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen				
Työkaluliitin imuriin, antistaattinen	16	2.889-151.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla sähkötyökalut voidaan liittää imuriin. Kuminen soviteosa ja ilmamäärän säädin. Antistaattinen rakenne.	☐
PÖLYPUSSI				
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)				
Pölypussi fleece, 5 kpl, NT 22/1	17	2.889-217.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu NT 22/1 -märkä-kuivaimurin pölypussi. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan L vaatimukset.	☐
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku DN 35, 2,5 m	18	2.889-134.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	19	2.889-136.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, 2,5 m	20	2.889-145.0	NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system).. Halkaisija 35 mm.	☐
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Porausadapteri imuriin	21	2.679-000.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla porauksesta tuleva puru saadaan imettyä suoraan imuriin. Erinomainen apuväline esimerkiksi tauluja kiinnitettäessä.	☐
Adapteri DN 35, uusi/vanha	22	2.889-312.0	Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.