

U/UTP Cat6 patchkabel, LSZH, 1m, grå

DELTAACO



- U/UTP
- Cat6
- 1m
- Grå

U/UTP Cat6 patchkabel, 1m, 250MHz, Delta-certifierad, LSZH, grå. Nätverkskabel med gjutna RJ45-kontakter. Eftersom det är en Cat6-kabel har den ett plastkors i mitten som följer hela kabellängden för att skärma av ledarna 2 och 2. Materialet i kabeln är fri från PVC-plast vilket gör att ingen halogenerad frys vid eventuell brand.

SPECIFIKATIONER

Färg	Grå
Kabellängd	1
Kabeltyp	Nätverk
Kontakt 1:	RJ45 oskärmad hane
Kontakt 2:	RJ45 oskärmad hane
Kabellängd	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => SEK)))
Kabelstandard	Cat 6
Kabelcertifikat	ETL
LSZH	1
Produktvikt	0.05 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	TP-61
Tillverkarens artikelnummer	TP-61
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7340004610359
Höjd (inkl. förpackning)	260 mm
Bredd (inkl. förpackning)	173 mm
Djup (inkl. förpackning)	15 mm
Vikt (inkl. förpackning)	0.06 kg
Produkt förpackningens netto vikt	0.05 kg
Ytter kartongens höjd	340 mm
Ytter kartongens bredd	390 mm
Ytter kartongens djup	290 mm
Ytter kartongens vikt	9.20 kg
Ytter kartongens antal	160