

Thunderbolt 3-dockningsstation - Mac och Windows - Dubbel 4k 60 Hz - Strömförsörjning på 85 W

Product ID: TB3DK2DHVUE



Skapa en kraftfull och flexibel arbetsstation med denna Thunderbolt™ 3-docka. Med två dedikerade videoutgångar kan du ansluta din MacBook Pro eller bärbara Windows®-dator med Thunderbolt 3 till två 4K-skärmar med en enda Thunderbolt 3-kabel. Anslut din kringutrustning med två USB 3.0-portar och strömsätt samt ladda din bärbara datorn med 85 W strömförsörjning.

Den hastighet och flexibilitet du behöver

Den här Thunderbolt 3-dockningsstationen är perfekt för redigering av 4K-video eller andra Ultra HD-uppgifter, och den stödjer hastigheter på 40 Gbit/s med 4K-upplösning vid 60 Hz på två HDMI-skärmar. Kör resurskrävande applikationer på två skärmar utan att anstränga systemresurserna.

Du får enorm flexibilitet när du ställer in arbetsstationen, med bildskärmsalternativ som inkluderar DisplayPort (DP), HDMI och VGA. Dockan erbjuder många dedikerade alternativ för dubbel video:

- 2x DisplayPort (4096 x 2160p vid 60 Hz)

- 1x DisplayPort + 1x HDMI (4096 x 2160p vid 60 Hz)
- 1x VGA (1920 x 1200p vid 60 Hz) + 1x DisplayPort (4096 x 2160p vid 60 Hz)
- 1x VGA (1920 x 1200p vid 60 Hz) + 1x HDMI (4096 x 2160p vid 60 Hz)

En strömkälla med 85 W laddning

Med en enda strömadapter på 120 W kan Thunderbolt 3-dockningsstationen både strömsätta och ladda din bärbara dator och tillhörande kringutrustning medan den är dockad. Den tillhandahåller laddning på upp till 85 W via strömförsörjningen.

De portar du mest behöver

Utnyttja tillförlitligheten hos en trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet-porten (stöder PXE Boot och Wake-on-LAN). Anslut dina USB-enheter med två USB 3.0 Type-A-portar.

TB3DK2DHSVUE är fullt Thunderbolt 3-certifierad, och omfattas av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Granska eller redigera bilder, video eller mediafiler på två 4K-skärmar
- Perfekt för permanenta eller mobila arbetsstationer, med flera bildskärmsalternativ

Funktioner

- Skapa enkelt en kraftfull arbetsstation med två UHD 4K-skärmar för din bärbara dator med Thunderbolt 3 - Mac eller Windows
- Dedikerad dubbel videoutgång med flexibla bildskärmsalternativ - Dubbel DP/DP + HDMI/DP + VGA/HDMI + VGA
- Strömsätt och ladda din bärbara dator och kringutrustning samtidigt med strömförsörjning på 85 W
- Anslut dina USB-enheter med två USB 3.0-portar (Type-A).
- Anslut till ett trådbundet nätverk via Gigabit Ethernet RJ45-porten

Hårdvara	Warranty	3 Years
	4K-stöd	Ja
	Busstyp	Thunderbolt 3
	Chipset-ID	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT ASMedia - ASM1042A Parade - PS176 Chrontel - CH7517
	Industristandarder	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
	Skärmstöd	2
	Snabbladdningsport(ar)	Ja
Prestanda	Auto MDIX	Ja
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps (Thunderbolt 3) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Maximal digital upplösning	Dubbel bildskärm - DisplayPort - 4096 x 2160p vid 60 Hz Dubbel bildskärm - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 4096 x 2160p vid 60 Hz Dubbel bildskärm - 1x VGA 1920 x 1200p vid 60 Hz + 1x DisplayPort 4096 x 2160p vid 60 Hz Dubbel bildskärm - 1x VGA 1920 x 1200p vid 60 Hz + 1x HDMI 4096 x 2160p vid 60 Hz Enskild bildskärm - DisplayPort - 4096 x 2160p vid 60 Hz Enskild bildskärm - VGA - 1920 x 1200 vid 60 Hz Enskild bildskärm - HDMI - 4096 x 2160p vid 60 Hz
	PXE	Ja
	Stöd för full-duplex	Ja
	Typ och hastighet	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Hona
		2 - DisplayPort (20-stifts) Hona
		1 - HDMI (19-stifts) Hona
		1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
		2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
		1 - RJ-45 Hona

Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 - 10.13
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).
	System- och kabelkrav	Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port
Ström	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	1.8 A
	Kontakttyp	N
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Delivery	85W
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	120W
	Utpänning	19V DC
	Utström	6.32 A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	20~80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Grå
	Kabellängd	50 cm [19.7 in]
	Kabinetttyp	Aluminium
	Produktbredd	58.6 mm [2.3 in]
	Produkthöjd	23.5 mm [0.9 in]
	Produktlängd	196 mm [7.7 in]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	1.3 kg [2.9 lb]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
		1 - thunderbolt 3-kabel
		1 - Universell strömadapter
		2 - strömkabel (UK, EU)
		1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.