



Deltaco e-Charge EV-1226 laddkabel passar alla fordon med en Typ2 uttag för den som vill ladda via ett vanligt vägguttag av typen Schuko sk mode 2 laddning. Laddeffekt upp till 3.6KW. Reglerbar laddström mellan 6, 8, 10, 15 eller 16A. Laddningstiden kan tidsbegränsas mellan 1 och 12 timmar. samt att även starttiden kan fördröjas mellan 1 och 12 timmar.

På displayen visas under laddning aktuell status samt hur mycket effekt som laddats. Lysdiod indikering, grön eller röd på fronten för att enkelt se laddningsstatus.

Laddaren levereras med ett väggfäste för enkel montering samt möjlighet att låsa med hjälp av ett hänglås*.

*Hänglås medföljer ej.

Silverpläterade anslutningar borgar för god kontakt och lång livslängd. Typ2 kontakten är utrustad med dammskydd för att skydda mot damm, smuts och fukt vid förvaring. Kabelns kontrollbox har en inbyggd jordfelsbrytare typ A samt ett 6mA DC filter.

Kabeln är tillverkad av ett TPE material som ger god beständighet mot olja, nötning samt UV ljus. Kabeln är även flexibel i kyla.

Typ2 uttag är idag EU standard, bilar ifrån tillverkarna tex. AUDI, BMW, Hyundai, KIA, Mercedes, Polestar, Porsche, Seat, Skoda, Tesla, Volkswagen, Volvo använder alla Typ2 uttag.

Laddningen av bilen övervakas genom en tvåvägskommunikation mellan bilen och kontrollboxen. När kabeln kopplas in i bilen genomförs ett självtest som ser till att kabeln är korrekt ansluten och att bilen är redo att ta emot ström, innan laddningen påbörjas och kontrollboxen spänningsätter kabeln låses kontakten mekaniskt fast i bilen.

Skyddsklassad enligt IP 54. Kabelns kontrollbox har en inbyggd jordfelsbrytare samt DC filter. Vid jordfel stängs laddningen av. Efter laddningen, lås upp bilen så att det mekaniska låset öppnar och ta loss laddkabelns kontakt.

Elsäkerhetsverket i Sverige, DSB i Norge, Tukes i Finland och Sikkerhedsstyrelsen i Danmark, avråder alla från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmarett. OBS vissa lokala avvikelser förekommer.

SPECIFIKATIONER

Färg	Svart
Kabellängd	5.5
Kabeltyp	Extern ström
Kontakt 1:	CEE 7/7
Kontakt 2:	Typ 2
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.50 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.50 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.50 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.50 [currency:protected] => SEK)))
Kabellängd	
LSZH	1
Produktvikt	4.50 kg

LOGISTIK

Artikel nummer	EV-1226
Tillverkarens artikelnummer	EV-1226
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7333048049865
Höjd (inkl. förpackning)	85 mm
Bredd (inkl. förpackning)	500 mm
Djup (inkl. förpackning)	400 mm
Vikt (inkl. förpackning)	4 kg
Produkt förpackningens netto vikt	4 kg
Ytter kartongens höjd	450 mm
Ytter kartongens bredd	520 mm
Ytter kartongens djup	420 mm
Ytter kartongens vikt	24 kg
Ytter kartongens antal	5