

Cisco GLC-T-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T - 10-pack

Produkt ID: GLCT10PKST



GLCT10PKST är ett 10-pack av vår Cisco GLC-T-kompatibla kopparsändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över kopparkabel för 1000BASE-T-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 100 m.

Tekniska specifikationer:

- Maximal dataöverföringshastighet: 1000 Mbps
- Typ: Koppar
- Anslutning: RJ45-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 100 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 4 655 371 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,3 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nej

SFP-kopparmodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i Cisco-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco GLC-T garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,3 W
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industristandarder	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1000 Mbps
Maximalt överföringsavstånd	100 m (328 ft)
Fibertyp	Koppar
DDM	Nej
Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)

	Medeltid mellan fel (MTBF)	4 655 371 timmar
	Strömförbrukning	< 1.3 W
Kontakt(er)	Lokala enhetskontakter	1 - RJ-45
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	För användning med 1 Gigabit-nätverksutrustning och mediakonverterare
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	30~75 % RH
Utseende	Produktlängd	2.7 in [68.0 mm]
	Produktbredd	0.5 in [12.0 mm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
	Produktvikt	8.0 oz [227.0 g]
Förpackning	Package Length	4.7 in [11.9 cm]
	Package Width	8.2 in [20.8 cm]
	Package Height	1.5 in [38.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	10.1 oz [286.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	10 - SFP-sändtagare

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.