

KM-switch med 4 portar och musroaming, USB-switch för tangentbord/mus, 3,5 mm/USB-ljud, delning av kringutrustning för 4 datorer, TAA-kompatibel

Produkt ID: P4A20132-KM-SWITCH



Med den här KM-switchen (tangentbord och mus) går det att växla ett tangentbord och en mus mellan flera datorer med hjälp av musroaming, så att användarna enkelt kan flytta markören över flera skärmar (dvs. en skärm per dator).

Växla mellan datorer genom att flytta musen mellan bildskärmarna, utan behov av snabbtangenter eller fysiska knappar, vilket möjliggör ett oavbrutet arbetsflöde och ökad effektivitet. Växling med genvägar och knappar är universellt kompatibla. Musroaming stöds av de flesta större operativsystem för datorer, inklusive Windows, macOS och Linux.

Det finns sex förinställda skärmkonfigurationer för att passa olika fysiska bildskärmskonfigurationer. Detta möjliggör smidig musrörelse över värdskrämar.

Med snabbknappar kan du höra ljud från en dator medan du kontrollerar en annan. USB-ljud och 3,5 mm pass-through finns tillgängliga, och statuslampor för portval, medan en ljudsignal bekräftar val av snabbknapp.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Hantera flera datorer samtidigt, t.ex. i datacenter, serverrum eller nätverksdriftcentraler.
- Navigera mellan plattformar och arbetsstationer, vilket ökar produktiviteten och flexibiliteten

Funktioner

- **MUSROAMING:** Växla dator direkt genom att flytta musen mellan skärmarna, utan behov av snabbknappar eller fysiska knappar, vilket möjliggör oavbrutet arbetsflöde och ökad effektivitet. Alternativ för snabbknapps- och tryckknappsväxling finns också
- **FÖRINSTÄLLNINGAR FÖR SKÄRMLAYOUT:** Bildskärmslayouter som styrs via snabbtangenter är utformade för att passa en mängd olika fysiska bildskärmskonfigurationer, vilket möjliggör sömlös musrörelse över världsskärmar. 6 olika förinställda bildskärmskonfigurationer tillgängliga
- **USB-ANSLUTNING:** Stöd för upp till tre USB HID-enheter (Human Interface Device) och två USB 3.2 Gen 1-enheter (5 Gbps). Perfekt för miljöer som kontrollrum, säkerhetsanläggningar, serverrum och finansiell verksamhet
- **GENOMTÄNKT DESIGN:** Tack vare oberoende audio-switching kan användare höra ljud från en dator samtidigt som de kontrollerar en annan. USB-ljud och 3,5 mm pass-through tillgängligt, Statuslampor för portval. Ljudsummer för bekräftelse av snabbtangenter
- **UNIVERSELL KOMPATIBILITET:** Musroaming stöds av de flesta större operativsystem för datorer, inklusive Windows, macOS och Linux. Snabbtangenter och tryckknappar är OS-oberoende. Kompatibelt med alla hårdvaruplattformar inklusive Intel och AMD

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Flera skärmar	0
Medföljande kablar	Nej
Chipset-ID	GL3523

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & Nej

stöd för snabbtangenter		
IP-kontroll		Nej
Hot-Key Selection		Ja
Maximal dataöverföringshastighet		5 Gbps
Audio-specifikationer		Analog Stereo - 2 Channel Audio
Stöd för portval		Push Button, Hotkeys, and Mouse Roaming
Medeltid mellan fel (MTBF)		156 000 timmar
Kontakt(er)		
Konsolgränssnitt		2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		3 - USB 2.0 Type-A
		3 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Värdkontakter		4 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
		4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Mjukvara		
OS-kompatibilitet		Inga drivrutiner eller program behövs
Särskilda anmärkningar/krav		
Obs.		På datorer med flera bildskärmar anslutna kommer musen/tangentbordet att vara bundet till huvudskärmen.
		6-Key Rollover (6KRO) och N-Key Rollover (NKRO) stöds inte av denna produkt.
Indikatorer		
LED-indikatorer		4 - Lyser blått: Ansluten dator är påslagen
		4 - Fast röd: Visar den valda datorn
Ström		

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6A
Utspanning	12V DC
Utström	5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	0.1W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet	0 %~80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	8.7 in [22.0 cm]
Produktbredd	5.1 in [13.0 cm]
Produkthöjd	1.3 in [3.4 cm]
Produktvikt	1.8 lb [0.8 kg]

Förpackning

Package Length	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	11.6 in [29.5 cm]
Package Height	2.5 in [6.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.4 oz [180.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KM-switch
	1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/ANZ)
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.