

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Sladdlösa slagborr/skruvdragare

GSB 12V-35



Perfekt balans mellan kompakt, produktivitet och prestanda

De viktigaste data

Vridmoment (mjukt/hårt/max)	20/35/- Nm
Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln)	0 – 460 / 0 – 1.750 v/min.
Skruv-Ø, max.	8 mm

Beställningsnummer 0 601 9J9 001

[> Mer produktinformation](#)

Tekniska data

Tekniska data

Vridmoment (mjukt/hårt/max)	20/35/- Nm
Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln)	0 – 460 / 0 – 1.750 v/min.
Batterityp	Lithiumjon
Slagfrekvens, max.	26 250 slag/min.
Chuckvidd, min./max.	0,8 / 10 mm
Batterispänning	12 V
Vikt exkl. batteri	0,8 kg
Momentlägen	20+1
Verktysmått (höjd)	160 mm
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	357 x 442 x 117 mm
Spännvidd, min.	0,8 mm
Spännvidd, max.	10 mm
Borr-Ø trä, max.	32 mm
Vikt med batteri	1 kg
Borr-Ø stål, max.	10 mm
Borr-Ø tegel, max.	10 mm

'Totala vibrationsvärden (Borrning i metall)'

Vibrationsemissionsvärde ah	0 m/s ²
Onoggrannhet K	1,5 m/s ²

'Totala vibrationsvärden (Slagborrning i tegel)'

Vibrationsemissionsvärde ah	14,5 m/s ²
Onoggrannhet K	1,5 m/s ²

'Totala vibrationsvärden (Skruvdragning)'

Vibrationsemissionsvärde ah	0 m/s ²
Onoggrannhet K	1,5 m/s ²

Skruvdiameter

Skruv-Ø, max.	8 mm
---------------	------

Ljud-/vibrationsnivå

Borrning i metall

Vibrationsemissionsvärde ah	0 m/s ²
Onoggrannhet K	1,5 m/s ²

Slagborrning i tegel

Vibrationsemissionsvärde ah	14,5 m/s ²
Onoggrannhet K	1,5 m/s ²

Skruvdragning

Vibrationsemissionsvärde ah	0 m/s ²
Onoggrannhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Hög slagfrekvens i 12V-klassen, för kraftfull slagborrning på upp till Ø10 mm i murverk
- Kompakt design ger perfekt hantering och enkel användning – även i utmanande arbetssituationer
- Hög rotationshastighet på 1 750 v/min för många olika typer av jobb

