Lenovo Legion Pro 32UD-10 монитор для ПК 80 cm (31.5") 3840 x 2160 пикселей 4K Ultra HD QD-OLED Черный, Серый



Производитель : Lenovo

Семейство продуктов: Legion

Код товара: 69D0GACBEU

Модель : Legion Pro 32UD-10

Lenovo Legion Pro 32UD-10. Диагональ экрана: 80 cm (31.5"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технолигия дисплея: QD-OLED, Время отклика: 0,03 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный, Серый





Экран	
Диагональ экрана *	80 cm (31.5")
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей
Тип HD *	4K Ultra HD
Собственное форматное соотношение *	16:9
Технолигия дисплея *	QD-OLED
Тип матрицы *	OLED
LED подсветка	✔
Тип подсветки	QD
Сенсорный экран *	✘
Яркость дисплея (пик)	1000 cd/m²
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m²
Время отклика *	0,03 ms
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)
Антибликовый экран	✔
Форма экрана *	Плоский
Контрастность (типичная) *	1500000:1
Максимальная частота обновления *	240 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°
Угол обзора по вертикали	178°
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов
Размер точки	0,1814 x 0,1814 mm
Плотность пикселей	140 ppi
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✔
Технология HDR (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400 True Black
Глубина цвета	10 бит
sRGB охват (обычный)	99%

Эргономика	
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Регулировка высоты *	✔
Регулируемая высота (макс)	13,5 cm
Вращение вокруг оси	✔
Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Вращение	✔
Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Регулировка угла наклона	✔
Угол наклона	-5 - 22°
Картинка-в-картинке	✔

Энергопитание	
Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	32 кВт·ч
Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	41 кВт·ч
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	130 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Максимальное потребление энергии	175 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Тип подачи питания	Внутренний

Экран	
Цветовое пространство DCI-P3	99%
Производительность	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✔
Тип AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro
Поддержка VESA Adaptive Sync	✔
Технология Low Blue Light	✔
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11
Мультимедиа	
Встроенные колонки *	✗
Встроенная камера *	✗
Дизайн	
Позиционирование на рынке *	Игровой
Цвет товара *	Черный, Серый
Название цвета	Raven black
Цвет передней панели	Черный
Цвет ножек	Серый
Порты и интерфейсы	
Количество восходящих портов USB Type-C	1
Количество выходных портов USB Type-A	3
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✔
USB Power Delivery	✔
USB Power Delivery до	15 W
HDMI *	✔
Количество HDMI портов	2
Версия HDMI	2.1
Количество портов DisplayPort	1
Версия DisplayPort	1.4
Выход для наушников *	✗
Эргономика	
крепление VESA *	✔
Крепление VESA	100 x 100 mm
Усовершенствованное управление кабелями	✔
Слот кабельной блокировки *	✔

Энергопитание	
Шкала классов энергоэффективности	A - G
Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Вес и размеры	
Ширина с подставкой	718,9 mm
Глубина с подставкой	245,4 mm
Высота с подставкой	598,1 mm
Вес (со стойкой)	8,5 kg
Ширина (без подставки)	718,9 mm
Глубина (без подставки)	51,2 mm
Высота (без подставки)	415,3 mm
Вес (без подставки)	6,1 kg
Ширина рамки (боковая)	1,3 mm
Ширина рамки (верхняя)	1,3 mm
Ширина рамки (нижняя)	1,24 cm
Данные об упаковке	
Ширина упаковки	880 mm
Глубина упаковки	198 mm
Высота упаковки	518 mm
Масса брутто	13 kg
Гарантийная карточка	✔
Содержимое упаковки	
Подставка в комплекте	✔
Поставляемые кабели	DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Винты в комплекте	✔
Краткая инструкция пользователя	✔
Количество винтов	8
Прочие свойства	
Поддержка HBR3	✔
Picture-by-Picture (PbP)	✔
Сертификация	EU Energy Label (F-class) Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

0198158745215

198158745215

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date